

List technických údajů

Svěrná příchytka BKS

Art.-Nr. 2148803



Pro vedení ohebné trubky a všechny typy izolačních a pancéřových trubek, vhodná do betonu, silikátových tvárnic a zdiva z plných cihel. Použití ve zdivu z plynosilikátu je možné, je však třeba počítat se snížením nosnosti.



PA Polyamid

Kmenová data

Č. výr.	2148803
Typ	1973 3-13 LGR
Označení 1	BKS svěrná příchytka
Rozměr	3-13mm
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	0,09 kg/100 ks


List technických údajů

Svěrná příchytka BKS

Art.-Nr. 2148803



Technické údaje



Rozměr D\216 O (bez mezery)	13,00 mm
Rozměr L	52,00 mm
Vytahovací hodnoty	500 N
Provedení	zavřená
Provedení	uzavřený
Způsob upevnění	Zásuvné upevnění
Způsob upevnění	Zásuvné upevnění
Hloubka vrtaného otvoru	50,00 mm
Průměr vrtaného otvoru	6,00 mm
Bez obsahu halogenů	☒
Rozsah upínání D	3,00 - 13,00 mm