

List technických údajů

Příchytka Quick, světle šedá

Art.-Nr. 2149022



PP Polypropylén

Příchytka OBO Quick typ 2955/...: pro všechny metrické pancéřové trubky a také pro lehké a těžké metrické izolantové trubky. Vhodná pro upevnění OBO Quick-Pipe.
Pomůcky pro středění trubek umožňují optimální umístění trubky a automaticky otočí příchytku do správné polohy.

Univerzální možnosti upevnění, možnost přiřazení příchytky OBO Multi-Quick a starQuick.

Podélný prolis pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky.

Velikost M16–M32 lze našroubovat na závit M6.

Doporučená vzdálenost upevnění 50–60 cm, max. vytahovací hodnoty F při teplotě 20 °C viz tabulku.

Kmenová data

Č. výr.	2149022
Typ	2955 M32
Označení 1	Příchytka Quick
Rozměr	M32
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	0,63 kg/100 ks


List technických údajů

Přichytka Quick, světle šedá

Art.-Nr. 2149022



Technické údaje



Rozměr AAW	46,30 - 46,30 mm
Rozměr B	16,00 mm
Rozměr C	22,4 mm
Rozměr D \u2192 216 O (bez mezery)	31,40 mm
Rozměr E	12,00 mm
Rozměr F	4,20 mm
Rozměr H	42,00 mm
Rozměr h	7,00 mm
Možnost řazení	☒
Počet kabelů/trubek	1,00
Vytahovací hodnoty	120 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Zatížení na mezi pevnosti	0,12 kN
Uzavřené	☐
Jmenovitá velikost	M32
Bez obsahu halogenů	☒
S vložkou	☐
Montáž přichytek	Průchozí otvor, našroubovatelný na závit M6
Rozsah upínání D	32,00 - 32,00 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	☐