

List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, sada s pojistnou maticí, světle šedá
Art.-Nr. 2022766



Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zajistit odlehčení tahu a utěsnit vyvedení kabelů u odbočných krabic a pouzder: osvědčené kabelové vývodky V-TEC VM značky OBO. S integrovaným těsnícím břítem a speciální lamelovou technikou OBO lze dosáhnout stupně krytí až IP 68. Síla pro vytažení a těsnost přezkoušena dle EN 62444.

Metrický přípojovací závit Jednou zašroubovat a instalace je trvale fixována, optimální přizpůsobení závitů se správným stoupáním zaručuje trvalou odolnost proti vibracím.

Použití: od soukromých obytných domů s odbočovacími krabicemi až po průmyslové aplikace v rozvaděcích.

Teplotní rozsah: -20°C bis +65°C



PA Polyamid

Kmenová data


Č. výr.	2022766
Typ	V-TEC VM20+ LGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	s pojistnou maticí
Rozměr	M20
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	1,11 kg/100 ks

List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, sada s pojistnou maticí, světle šedá
Art.-Nr. 2022766



Technické údaje



Rozměr E1	27,00 mm
Rozměr E2	27,00 mm
Rozměr L min.	23,50 mm
Rozměr L max.	30,50 mm
Rozměr L1	9,00 mm
Rozměr L2	5,00 mm
Rozměr L3	6,00 mm
SW 1	24,00 mm
SW 2	24,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu	☐
Těsnící oblast D	6,00 - 13,00 mm
nevýbušné provedení	☐
Kabelová vývodka pro ploché kabely	☐
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
odolný proti plameni	Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Závit	M20 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	9,00 mm
Stoupání závitů	1,50 mm
Jmenovitá velikost závitů	20,00
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Bez obsahu halogenů	☒
Inst.krouticí moment	3,80 Nm
Vícenásobná těsnící vložka	☐
S pojistnou maticí	☐
Nárazuvzdorný	☐
Stupeň krytí	IP68
Dělitelná vývodka	☐
Teplotní rozsah použití	-20,00 - 65,00 °C
Možnost odlehčení tahu	☒