

SBE 650 příklepová vrtačka
Plastový kufr



Zástupný obrázek

- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- pravý/levý chod
- Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Odevzdaný výkon	320 W
Max. točivý moment	10 Nm
Ø vrtání zdiva	16 mm
Ø vrtání betonu	14 mm
Ø vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	30 mm
Otáčky při jmenovitém zatížení	1500 /min
Max. počet příklepů	44800 /min
Rychlosti	1
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Průměr upínacího hrdla	43 mm
Vrtací vřeteno s vnitřním šestihranem	6.35 mm
Závit vrtacího vřetena	1/2" - 20 UNF
Typ upínání sklíčidla	Rychloupínací sklíčidlo
Hmotnost bez síťového kabelu	1.8 kg
Délka kabelu	2.5 m

Vibrace

Vrtání kovu	5.8 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Příklepové vrtání do betonu	24.4 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	91 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus
přídavná rukojeť
Hloubkový doraz
plastový kufr