

DE Datenblatt

Feuchtraum-Wannenleuchte LED sensor 36W



Moderne und energieeffiziente LED FR-Wannenleuchte mit Bewegungssensor.
Formschön und montagefreundlich mittels zwei Montageklammern
Montage an Wand und Decke - auch im Freien möglich - UV stabilisiert
Optimale Schaltmöglichkeiten durch integrierten HF Sensor.

Montageart: Anbau Decke / Wand
Farbe: hellgrau
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2000.05063.1696

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung: 36W
Lichtstrom: 4400lm (ϕ_{use} 120°, brutto)
Farbwiedergabe: CRI =82
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 115°
Dimmbar: nein
Vorschaltgerät: Osram LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig - max. 2,5mm²

Sensor
Typ: DIP-Schalter
Erfassungsbereich: HF-Sensor 5,8GHz CW, ISM Band
Ausschaltverzögerung: 360°
5s/30s/90s/5min/20min/30min
Helligkeit: 2/10/30/50Lux / deaktivieren
Reichweite: 4-6m Radius
Montagehöhe: 2,5-4m

Gehäusedaten

Farbe: hellgrau
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Abdeckung: Polycarbonat Opal
Verschlussart: PC - Clips

Schutztechnik

Schutzart: IP 65
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Prüfzeichen: 
Temperaturbereich: -15°C bis +50°C

Abmessungen

lxbxh 1200 x 90 x 77mm

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "Feuchtraum-Wannenleuchte LED sensor 36W" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.e2.at

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D** (2000050631696-L)

CS List

LED světlo senzor do vlhka 36W - IP65



Moderní a úsporné LED svítidlo do vlhka s mikrovlnným senzorem pohybu
Tělo i kryt je z odolného polykarbonátu.
UV- stabilní, možná montáž ve venkovním prostředí
Optimální spínací možnosti díky integrovanému HF senzoru.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: světle šedá
Materiál: Polykarbonát



E2 číslo: 2000.05063.1696

Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 50.000 hodin
Výkon: 36W
Světelný tok: 4400lm (ϕ_{use} 120°, brutto)
Reprodukce barev: CRI =82
Barva světelného zdroje: 4000K
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 115°
Stmívatelné: žádný
Předřadník: Osram Napájecí LED zdroj (vyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 3-pólová max. 2,5mm²

Senzor
Typ: DIP-vypínač
Působení: HF radiofrekvenční senzor 5,8GHz
Doba svícení: 5s/30s/90s/5min/20min/30min
Jas: 2/10/30/50Lux / vypnout
Dosah: 4-6 metrů
Montážní výška: 2,5-4 metrů

Materiál

Barva: světle šedá
Tělo světla: Polykarbonát
Kryt: Polykarbonát-opál
Uzávěr: PC klipsny

Ochrana

Stupeň krytí: IP 65
Třída ochrany: SK I Připojení ochranného vodiče
Zkušební značky: 
Teplotní rozsah: -15°C na +50°C

Rozměry

délka/šířka/výška 1200 x 90 x 77mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj
s třídou energetické účinnosti **D**
(2000050631696-L)

Prohlášení o shodě

Tímto potvrzuje e2 elektro GmbH, že výrobek "LED světlo senzor do vlhka 36W" splňuje požadavky následujících evropských předpisů 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2014/53/EU. Plnohodnotný text EU-Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: www.e2.at

SK List
LED svetlo senzor do vlhka 36W - IP65


Moderné a úsporné LED svetidlo do vlhka s mikrovlnným senzorom pohybu.
Telo aj kryt je z odolného polykarbonátu.
UV - stabilný, možná montáž vo vonkajšom prostredí.
Optimálne spínacie možnosti vďaka integrovanému HF senzoru.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: svetlo sivá
Materiál: Polykarbonát



E2 číslo: 2000.05063.1696

Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 50.000 hodín
Výkon: 36W
Svetelný tok: 4400lm (Φ_{use} 120°, brutto)
Reprodukcia farieb: CRI =82
Farba svetelného zdroja: 4000K
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 115°
Stmievateľné: žiadny
Predradník: Osram Napájací LED zdroj (vymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svetidlá: Svorkovnice 3-pólová max. 2,5mm²

Senzor
Typ: DIP-vypínač
Pôsobenie: HF radiofrekvenčný senzor 5,8GHz
Oneskorenia: 5s/30s/90s/5min/20min/30min
Jas: 2/10/30/50Lux / vypnúť
Dosah: 4-6 metra
Montážna výška: 2,5-4 metra

Materiál

Farba: svetlo sivá
Telo svetla: Polykarbonát
Kryt: Polykarbonát-opál
Uzáver: PC klipsny

Ochrana

Stupeň krytia: IP 65
Trieda ochrany: SK I Pripojenie ochranného vodiča
Skúšobná značka: 
Teplotný rozsah: -15°C na +50°C

Rozmery

dĺžka/šírka/výška 1200 x 90 x 77mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj
triedy energetickej účinnosti **D**
(2000050631696-L)

Vyhlasenie o zhode

Týmto potvrdzuje e2 elektro GmbH, že výrobok "LED svetlo senzor do vlhka 36W" spĺňa požiadavky nasledujúcich európskych predpisov 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2014/53/EU. Plnohodnotný text EU-Vyhlasenie o zhode je k dispozícii na adrese: www.e2.at

SL

Tehnični podatki

Svetilka za vlažne prostore LED senzor 36W - IP65



Lep design in energijsko varčna LED svetilka za vlažne prostore s HF senzorjem.
Pokrov in ohišje iz proti udarcem odpornega polycarbonata.
Lep design in priročna montaža. UV- stabilna - Montaža možna na prostem.
Optimalna možnost vkapljanja s pomošjo HF sensorja.

Montaža: nadomet strop /stena
Barva: svetlo siva
Material: polycarbonat



Št.artikla 2000.05063.1696

Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 50.000 ur
Moč: 36W
Svetilnost: 4400lm (ϕ_{use} 120°, bruto)
Obnovljivost svetlobe: CRI =82
Barva svetlobe: 4000K
Izhod svetlobe: neposredno
Simetrija: simetrična
Kot nadzora: 115°
Zatamnitev: ne
Balast: Osram Gonilnikom LED (mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: sponka 3-polna max. 2,5mm²

Senzor
Typ: DIP-stikalo
Razpon zaznavanja: HF-Senzor 5,8GHz
Izklop: 360°
Svetlost: 5s/30s/90s/5min/20min/30min
Doseže: 2/10/30/50Lux / onemogoči
Višina montaže: 4-6 metra dosega
2,5-4 metra

Ohišje

Barva ohišja: svetlo siva
Ohišje: polycarbonat
Pokrov: polycarbonat - opal
Zaključek: Polycarbonat zapirala

Varnost

Zaščita: IP 65
Klasa zščite: SK I Zaščitna povezava prevodnik
Zaščita: 
Temperaturno območje: -15°C za +50°C

Mere dxšxv

dolžina/širina/višina 1200 x 90 x 77mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda
energijske učinkovitosti **D**
(2000050631696-L)

Izjava o skladnosti

Podjetje e2 elektro GmbH, izjavlja da je naprava "Svetilka za vlažne prostore LED senzor 36W" skladna z EU
standardi 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2014/53/EU. Tekst EU izjave o skladnosti
najdete na internetnem naslovu: www.e2.at

HR

Podaci

Svetiljka za vlažan prostor LED senzor 36W - IP65



LED

Moderna i energetska učinkovita LED svetiljka sa HF senzorom.

Pokrov i kućište izrađeno od polikarbonata - UV stabilna
Atraktivna i jednostavna za montažu - Mogućnost instalacije na otvorenom
Optimalna mogućnost djelovanja sa integriranim HF senzorom.

Montaža: nadgradna, zid/strop
Boja: svijetlo siva
Material: polycarbonat



Broj art. 2000.05063.1696

Elektro:

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 50.000 sati
Moć: 36W
Svjetlost: 4400lm (ϕ_{use} 120°, bruto)
Renderiranje boja: CRI =82
Boja svetlobe: 4000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kut sijevanja: 115°
Zatamnjen: ne
Balast: Osram LED upravljački program (zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: stezaljka 3-polna, max. 2,5 mm²

Senzor

Tip: DIP-sklopka
HF-senzor 5,8GHz
Pokrivenost: 360°
Isključivanje: 5s/30s/90s/5min/20min/30min
Svjetlost: 2/10/30/50Lux / onemogućiti
Doseg: 4-6 metara doseg
Visina montaže: 2,5-4 metara

Kućište

Boja kućišta: svijetlo siva
Kućište: polycarbonat
Poklopac: polycarbonat/opal
Zatvarači: Polycarbonat klopovi

Sigurnost

Zaštita: IP 65
Klasa zaštite: SK I Zaštitna priključak vodiča
Test: 
Raspon temperature: -15°C u +50°C

Mere dxšxv

duljina/širina/visina 1200 x 90 x 77mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti
klase energetske učinkovitosti **D**
(2000050631696-L)

Izjava o sukladnosti

Poduzeće e2 elektro GmbH izjavlja, da je uređaj "Svetiljka za vlažan prostor LED senzor 36W" sukladan sa EU standardima 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2014/53/EU. Tekst izjave o sukladnosti ćete naći na internet adresi: www.e2.at

RO

Fisa tehnica

Corp iluminat tehnic LED sensor 36W, zone umede IP65



Corp iluminat tehnic LED, zone umede, design modern, cu HF-senzor

Frumos și ușor de montat cu ajutorul suporturilor de fixare.

Montaj la plafon sau perete, posibil și în aer liber, stabilizată UV.

Opțiuni optime de comutare datorită senzorului HF integrat.

Montaj: montaj la plafon sau perete
Culoare: gri deschis
Material: Policarbonat



Nr. art. 2000.05063.1696

Electrica

Sursă de lumină: LED (nu se poate schimba)
Durata de viață a becului: L70/B50 (25°C) 50.000 de ore
Putere pe bec: 36W
Flux luminos pe bec: 4400lm (Φ_{use} 120°, brut)
Culoare lumina: CRI =82
Temperatura de culoare: 4000K
Iesirea luminii: direct
Simetrie: simetric
Grad de proiectie: 115°
Reglarea intensității luminii: nu
Echipament de control: Osram Driver LED (poate fi înlocuit)
Tensiune de funcționare: 220 - 240V AC / 50Hz
Conexiunea corpului: Clemă - 3-poli, max. 2,5mm²

Senzor
Tip senzor: întrerupător DIP
Unghi de detectie senzor: HF-senzor 5,8GHz
Intarziere la intrerupere: 360°
Stralucire: 5s/30s/90s/5min/20min/30min
Rază de atingere: 2/10/30/50Lux / dezactivați
Inaltimea de montaj: 4-6m rază
2,5-4m

Datele carcasei

Culoare: gri deschis
Material carcasa: Policarbonat
Material capac: Policarbonat Opal
Felul de inchidere: PC clips

Tehnica de protecție

Grad de protecție: IP 65
Clasă de protecție Clasă I Conexiune conductorului de protecție
Certificări: 
Intervalul de temperatură: -15°C până la +50°C

Dimensiuni

lungime x lățime x adâncime 1200 x 90 x 77mm

Acest produs conține o sursă de lumină
cu clasa de eficiență energetică **D**
(2000050631696-L)

Declarație de conformitate

Prin urmare, e2 elektro GmbH declară că dispozitivul "Corp iluminat tehnic LED sensor 36W" respectă liniile
directoare 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU și 2014/53/EU. Textul integral al
Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.e2.at