

Obrázek



Popis

Zatloukáací talířová kotva k mechanickému upevnění tuhých tepelně izolačních desek z polystyrenu (EPS) v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS).

Technická data

Evropské technické schválení:	ETA 13/0951
Technický předpis:	ETAG 014
Užitná kategorie dle ETAG 014:	A - B - C - D
Průměr talíře d_p :	60 mm
Jmenovitý průměr vrtání d_o :	8 mm
Minimální hloubka kotvení h_{nom} :	35 mm
Maximální kotevní hloubka h_{max} :	70 mm
Minimální hloubka vrtání h_i :	$h_{nom} + 10 - 15$ mm
Bodový činitel prostupu tepla χ :	0,000 W/K
Tuhost talířku:	0,6 kN/mm
Únosnost talířku:	1,4 kN
Materiál těla kotvy:	rázuvzdorný polypropylén
Materiál rozpěrného prvku:	vyztužený polyamid

Výhody

- speciální deformační zóna pro snadnou montáž
- příznivá cena
- účinná kotevní hloubka
- vysoká únosnost
- příznivá spotřeba kotev
- nulový prostup tepla kotvou
- jednoduchá a rychlá montáž
- flexibilní spojení talíře kotvy se stěrkovým tmelem
- předmontovaná kotva

Plastové talířové zatloukáací hmoždinky s plastovým trnem

Typ, rozměr	číslo výrobku	síla izolace novostavba (mm)	síla izolace rekonstrukce (mm)	kusů v balení
hmoždinka PTH – X 115	PTH X 115	70	50	200
hmoždinka PTH – X 135	PTH X 135	90	70	200
hmoždinka PTH – X 155	PTH X 155	110	90	200
hmoždinka PTH – X 175	PTH X 175	130	110	100
hmoždinka PTH – X 195	PTH X 195	150	130	100
hmoždinka PTH – X 215	PTH X 215	170	150	100
hmoždinka PTH – X 235	PTH X 235	190	170	100