

HORNBACH Akrylátová hloubková penetrace



pro pískovité, porézní a savé podklady
bezbarvý, s hloubkovým účinkem
interiér a exteriér
zpevňující a/nebo stabilizující

Vlastnosti

Ke zpevnění savých podkladů uvnitř a venku. Na omítky, sádku, savé sádkokartonové desky, beton, cihlové zdivo, staré nátěry disperzními barvami atd.
Silný hloubkový účinek, dobré zpevnění, reguluje nestejnou savost.

Je nejprve oranžové barvy a poté průhledný – díky tomu máte přehled o natřených plochách.

Účel použití

Ideální na podklady, které uvolňují písek, porézní, staré, lehce křídující podklady.
Prodyšný, pachově neutrální nátěr, snadno se zpracovává.

Odstín barvy

bezbarvý

Obsažené látky

Akrylátová disperze, voda, aditiva, konzervační prostředky (benz-, metylisothiazolinon). Obsah těkavých organických látek (VOC) u tohoto produktu je max. 1 g/l. Hraniční hodnota v EU činí max. 30 g / l (kategorie A/h od roku 2010).

GIS-Code

M-GF01

Balení

5 l, 10 l

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

dobrá

Ředidlo

Používat neředěné.

Vydatnost

Podle podkladu stačí 1 litr při jednoduchém nátěru zhruba na 6 m².

Zasychání

Při 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65% je lak pretierateľný cca po 3 - 4 hodinách.
Vyššia vlhkosť vzduchu môže schnutie spomaliť.

Nástroje

Kartáčem, válečkem, postříkem.

Čištění nástrojů

Nářadí ihned po použití umyjte vodou.

Provedení nátěru

Před použitím dobře zamíchejte.

Podklad musí být savý, čistý, suchý, neznečištěný olejem nebo tuky a s odpovídající přilnavostí. Křídující povrchy beze zbytku smyjte. Nové omítky nechte zaschnout nejméně 4 týdny.

Neředěný, sytý nátěr nanášejte stejnoměrně. Silně savé podklady natřete zamokra dvakrát základní barvou.

Důležitá upozornění

Nepracovávat za teplot nižších než 8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Nádobu po použití správně uzavřete a uchovávejte v chladu. Chraňte před mrazem. Otevřené balení co nejdříve spotřebujte.

Bezpečnostní doporučení

S2 Nesmí se dostat do rukou dětem. S26 Při kontaktu s očima a kůží ihned důkladně opláchněte postižené místo vodou. S23 Při rozstřikování barvu nevdechujte. S46 Při polknutím barvy vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a předložte příslušný obal nebo etiketu. S51 Používejte jen v dobře větraných místnostech! S20/21 Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. S29 Zabraňte přístupu barvy do povrchové vody a kanalizace!

Odstranění

K recyklaci dopravte jen zcela vyprázdňené nádoby. Tekuté zbytky materiálu odevzdejte ve sběrně odpadů - starých laků.