



Základní popis

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Hřebenová sběrnice
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Popis vedení	3L
Length in 18 mm modules	12

Doplňky

Počet způsobů	4 cestný 3 L
Konfigurace pólu pro 1-cestný	1 x 3P
Rozteč pro připojení	18 mm
Typ konektoru	Kryty hřebenové lišty
Vzdálenost mezi vedením	54 mm
Popis	L1 L2 L3
Izolace	Izolovaný
Představení přístroje	Dělitelné
[Ie] jmenovitý pracovní proud	100 A při 40 °C
[Ue] jmenovité pracovní napětí	415 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC podle IEC 61439-2
Montážní režim	Vodorovná
Místo instalace	Horní nebo dolní na tunelové svorky Horní nebo dolní na dvojité svorky
Rozteč 9 mm	24
Šířka	220 mm
Barva	Bílá (RAL 9003)
Kompatibilní řada	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 iK60 Acti 9 Acti 9 iLD Acti 9 Acti 9 iLD K Acti 9 Acti 9 iSW

Prostředí

Standardy	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Požární odolnost	960 °C (30 s) podle IEC 60695-2-1
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-7-1
Stupeň krytí IP	IP20 s koncovkami a kryty zubů

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	108 g
Výška balení 1	3 cm
Šířka balení 1	1,6 cm
Délka balení 1	21,2 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	5
Hmotnost balení 2	607 g
Výška balení 2	6 cm
Šířka balení 2	8,6 cm
Délka balení 2	24,8 cm
Typ balení 3	S03
Počet výrobků v balení 3	80
Hmotnost balení 3	10,19 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------