

Technický prospekt



HORNBACH Lazura na Ploty

- ✓ povětrnostním vlivům
- ✓ vodoodpudivá
- ✓ venkovní

Vlastnosti

Tmavě hnědá lazura na všechny druhy dřeva v exteriéru.

- prodyšná,
- odolná proti povětrnostním vlivům,
- odpuzující vodu,
- téměř bez zápachu

Účel použití

Vhodný i na dřevěné ploty, dřevěné zahradní domky, přístřešky, dřevěné palisády, pergoly atd.

Odstín barvy

Tmavě hnědá

Stupeň lesku

-

Obsažené látky

Styrolakrylátová disperze, anorganické pigmenty, voda, aditiva, konzervační prostředky 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on+, 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Obsah těkavých organických látek (VOC) u tohoto produktu je max. 10 g/l. Hraniční hodnota v EU činí max. 130 g/l (kat. A/e od roku 2010).

GIS-Code

M-KH01

Ředidlo

Používat neředěně.

Vydatnost

1 litr stačí na cca 10 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu.

Zasychání

Při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti dřeva 50 % lze natírat další vrstvu zhruba po 6 hodinách. Barva je proschlá zhruba po 24 hodinách. Vyšší vlhkost vzduchu může schnutí značně zpomalit.

Nástroje

Akrylový štětec.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití náradí opláchněte vodou a mýdlem.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Provedení nátěru

Před použitím dobře zamíchejte. Podklad musí být čistý, suchý, bez stop olejů a mastnoty a s odpovídající přilnavostí. Vlhkost dřeva by neměla přesahovat 15 %. Dřeva s vysokým obsahem pryskyřic a mastné plochy nejdříve omyjte univerzálním ředidlem. Uvolněné staré nátěry odstraňte, nedotčené nátěry zbruste, zvětralé staré nátěry obruste až na zdravé dřevo. Surové a tlakově impregnované dřevo ošetřete základní (vodou ředitelnou) barvou na dřevo. Lazuru na ploty nanášejte dvakrát ve směru kresby dřeva. Plochy vystavené silným povětrnostním vlivům natřete třikrát.

Důležitá upozornění

Neaplikujte při teplotách pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Bezpečnostní pokyny

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+. Může vyvolat alergickou reakci.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Při postřikování a broušení používejte vhodné filtry.

Během zpracování a po něm se postarejte o důkladné větrání.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P303 + P362 Při styku s kůží (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstranění

P501 Tento výrobek a jeho obal odevzdejte ve sběrně nebezpečných odpadů. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.