



Bitumenová penetrace pod natavitelné pásy

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pro natavitelné pásy
- Vhodné pro savé minerální povrchy
- Bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU

Základním ošetřením přípravkem **Bostik P 112** se podklad optimální připraví pro následující nanášení asfaltových natavitelných pásů.

Podklad musí být suchý, čistý, zbavený tuku, pevný a nosný, tj. zbavený prachu, téru, odbedňovacího oleje, starých nátěrů.

Chybná místa je třeba předtím opravit (např. pomocí přípravku **Bostik R 302**).

OBLASTI POUŽITÍ

Vhodné pro podklady z betonu, potěru, malty, těsnících šlemů, omítky atd.

Nevhodné pro podklady z kovu, plastu nebo téru. Pouze pro venkovní použití.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Bostik P 112 dobře promíchejte a rovnoměrně nanášejte pomocí štětce, válečku nebo štětky.

Nátěr musí být před dalším zpracováním zcela suchý. Doba schnutí se může lišit v závislosti na teplotě a počasí.

Ošetřovanou plochu je nutno až do ztuhnutí chránit před deštěm, mrazem a silným slunečním zářením.

S ohledem na pokládku natavitelných pásů je nutno dbát na údaje výrobce.



ZPRACOVÁNÍ

Bostik P 112 dobře promíchejte a rovnoměrně nanášejte pomocí štětce, válečku nebo štětky.

Nátěr musí být zcela suchý, než bude následovat další zpracování. Doba schnutí se může lišit v závislosti na teplotě a počasí.

Ošetřovanou plochu je nutno až do ztuhnutí chránit před deštěm, mrazem a silným slunečním zářením.

S ohledem na pokládku natavitelných pásů je nutno dbát na údaje výrobce.

SKLADOVÁNÍ

Bostik P 112 je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nezpracovaný materiál je nutno uchovávat v dobře uzavřených originálních obalech.

V uzavřeném originálním obalu a při správném skladování je trvanlivost přípravku **Bostik P 112** nejméně 12 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

5 litrů, číslo zboží 500741-31

GISCODE

BBP10

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Základní nátěr/primer na disperzní bázi bez obsahu rozpouštědel – asfaltová emulze
Barva	Černý
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +35 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	Cca 100–200 ml/m ²
Čištění nářadí	Nářadí lze začerstva vyčistit vodou



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 01.16

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

