




## Terasové vpusti TOPWET TWT

### ZÁKLADNÍ INFORMACE


|                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| určení                      | odvodnění plochých střech, teras a balkónů                                                                                                                                                                                      |
| materiál                    | polyamid PA6                                                                                                                                                                                                                    |
| integrovaná manžeta izolace | BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyethylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace |
| barva                       | oranžová                                                                                                                                                                                                                        |
| třída zatížení              | H 1,5                                                                                                                                                                                                                           |
| certifikace                 | ČSN EN 1253-2:2015 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky                                                                                                         |
| výrobce                     | TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika                                                                                                                                                   |

### TECHNICKÉ PARAMETRY



#### Terasové vpusti – svislé provedení

| Typ       | DN  | Rozměry [mm] |     |    |     |    |     |     |
|-----------|-----|--------------|-----|----|-----|----|-----|-----|
|           |     | a            | b   | c  | d   | e  | f   | g   |
| TWT 50 S  | 50  | 204          | 182 | 47 | 108 | 27 | 133 | 156 |
| TWT 75 S  | 70  | 204          | 182 | 80 | 75  | 27 | 133 | 156 |
| TWT 110 S | 100 | 204          | 182 | 80 | 75  | 27 | 133 | 156 |
| TWT 125 S | 125 | 204          | 182 | 80 | 75  | 27 | 133 | 156 |



#### Terasové vpusti – vodorovné provedení

| Typ       | DN  | Rozměry [mm] |     |     |    |
|-----------|-----|--------------|-----|-----|----|
|           |     | a            | b   | c   | d  |
| TWT 50 V  | 50  | 204          | 92  | 225 | 44 |
| TWT 75 V  | 70  | 204          | 102 | 225 | 28 |
| TWT 110 V | 100 | 204          | 143 | 238 | 33 |
| TWT 125 V | 125 | 204          | 143 | 238 | 26 |