

**BONDEX**

Ochranný napouštěcí olej

ODOLNOST  
PROTI  
POVĚTRNOSTIVODĚ  
ODPUDIVOSTZVÝRAZŇUJE  
KRESBU  
DŘEVA**VLASTNOSTI**

- Mimořádná ochrana vůči povětrnostním vlivům
- Vynikající penetrační vlastnosti
- Zvýrazňuje strukturu a kresbu dřeva
- Usnadňuje údržbu a čištění povrchu dřeva

**POUŽITÍ**

Přírodní týkový olej na bázi speciální směsi olejů s impregnační a ochrannou funkcí pro všechny druhy dřeva, zejména pro zahradní nábytek z tvrdých a exotických dřevin, stejně jako pro ušlechtilé dřeviny v interiéru a exteriéru. Chrání povrch dřeva před vysušením a odpuzuje vodu a nečistoty. Zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva a vytváří hedvábný povrch odolný proti otěru a opotřebením. Olej se velice snadno aplikuje a hluboce penetruje do struktury dřeva.

Vhodný pro neošetřené povrchy dřeva i pro obnovu a oživení starých, zašlých a matných povrchů dřeva.

**DOBA SCHNUTÍ**

**Při teplotě + 23°C a standardní vlhkosti 60%**

Suchý na dotek: po 6-12 hodinách

Přetíratelný: po 24 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou prodloužit dobu schnutí.

**BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE**

**P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsahuje butan-2-on-oxim. Může vyvolat alergickou reakci.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na [www.bondex.cz](http://www.bondex.cz)

**Zbytky výrobku:** N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

**Obaly čisté:** O 15 01 06 Směsné obaly. Likvidujte odpad dle místních předpisů. Nevylévejte do kanalizace nebo vodotečí, kde by mohlo dojít k ovlivnění pozemních vodních toků.

**PŘÍPRAVA PODKLADU**

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot, prachu, zamodrávání a plísní. Vrstvy starých nepřilnavých nátěrů z povrchu odstraňte, poškozené dřevo nejprve zbruste. Při nanášení nesmí být vlhkost dřeva vyšší než 18%. V případě zašedlého dřeva doporučujeme použít BONDEX Renovation, který snadno a rychle zesvětluje zašedlé dřevo.

**APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY**

Před použitím důkladně promíchejte. Neředí se! Aplikujte štětcem nebo měkkým hadříkem ve 2-3 vrstvách až do nasycení dřeva. Přebytky oleje setřete čistým hadříkem 15-30 minut po aplikaci. Nepoužívejte při teplotách pod +5°C nebo při relativní vlhkosti 80% a více.

Údržba jednou za rok podle potřeby 1-2 nátěry oleje.

Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.

**Nářadí pro aplikaci:** štětec se syntetickými vlákny, měkký (soft) hadřík

**SKLADOVÁNÍ**

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchovávejte při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užitné vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném na obalu.**

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

- **Hustota produktu:** 0,8 g/cm<sup>3</sup>
- **Vydatnost:** 7 - 12m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě v závislosti od druhu dřeva a způsobu aplikace

**INFORMACE O PRODUKTU**

- Balení (L):** 0,75; 2,5
- Barevné odstíny:** bezbarvý
- Konečný vzhled:** matný
- Doba spotřeby:** 5 let

**OSTATNÍ INFORMACE**

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na [www.bondex.cz](http://www.bondex.cz).

Datum poslední revize 12/2015