



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Certifikační orgán

Pobočka 0600 – Brno

vydává

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

č. 060-048740

Název produktu:

Hliníkové, mosazné a nerezové profily pro lemování obkladů, dlažeb a jiných ploch

typ / varianta:

Hliníkové lišty ukončovací:	ACP – čtvercový hliníkový profil, ALL – ukončovací lišta „L“, ULL – lišta „L“ k ohýbání, ALO – ukončovací lišta „oblouk“
Hliníkové lišty schodové:	ALT – ukončovací lišta „T“, ALS – s nášlapnou hranou „Z“, APP – „P“ oblouk, ABP – „B“ oblouk, ALU – oblouk s nášlapnou hranou „U“
Hliníkové lišty přechodové:	ALP 10/4, ALP 22, ALP 30mm ELOX, ALP 40mm ELOX
Hliníkové lišty balkónové:	BP – balkónový profil ohýbaný, Balkónový profil ohýbaný – roh k balkónové liště, AOP 32 – tažený profil, AOP 50 – tažený profil, ARP – roh k balkónovým profilům, ASP – spojka k balkónovým profilům, AOP 40, AOP 60/4, AOP 60/12
Mosazné lišty ukončovací:	MST – ukončovací lišta „L“, MOT – ukončovací lišta „oblouk“
Mosazné lišty schodové:	MSS – s nášlapnou hranou „Z“, MSP – s nášlapnou hranou oblouk „P“, MSU – s nášlapnou hranou oblouk „U“

Žadatel:

Ing. Ladislav Řehák

IČO:	4223 4018
Adresa:	544 55 Dubenec, Dubenec 164
Výrobce:	Ing. Ladislav Řehák
IČO:	4223 4018
Adresa:	507 71 Miletín, Horka 163
Zakázka:	Z060190079

Certifikační orgán touto technickou specifikací osvědčuje údaje o technických vlastnostech produktu, jejich úrovni a postupech jejich zjišťování ve vztahu k požadavkům podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Technická specifikace je určena k posouzení shody uvedeného produktu.

Počet stran včetně strany titulní: 2

Zpracovatel technické specifikace produktu:


Ing. Marek Sopko
vedoucí posuzovatel

Platnost specifikace do: 31. května 2022

Osoba odpovědná za správnost této technické specifikace:

Brno 6. května 2019




Ing. Miroslav Procházka
zástupce vedoucího certifikačního orgánu

Upozornění: Bez písemného souhlasu vedoucího certifikačního orgánu se tato technická specifikace nesmí reprodukovat jinak než celá.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. Pobočka 0600-Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 543 420 852 ředitel, +420 543 420 833 operátor, e-mail: prochazka@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, č.ú.: 1501-931/0100, IČO: 000 15679, DIČ: CZ00015679

1. Popis produktu a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě:

Profily jsou určeny pro ukončení vnitřních i vnějších obkladů a dlažeb, při zajištění možnosti vzájemné dilatace obkladu nebo dlažby a okolní povrchové úpravy. Profily chrání hranu obkladu nebo dlažby před poškozením. Balkónový profil je určen pro lemování obvodové hrany nebo lodžie, lze jej použít i pro lemování okapní hrany střechy s povlakovou krytinou. Schodové lišty jsou určeny pro začištěné nášlapné hrany schodišťových stupňů.

2. Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení:

Tab. 1 Požadavky na základní vlastnosti produktu

Poř. číslo	Vlastnost	Zkušební postup	Počet vzorků	Požadovaná úroveň
1.	Tvarová přesnost průřezu	ČSN 73 0212-5	3	tolerance dle tab.2 ČSN EN 755-9
2.	Značení výrobku	ČSN 64 0011	1	označení výrobce, typ výrobku
3.	Protiskluzové vlastnosti	ČSN 73 4130	3	jen schodové lišty určené pro úpravu nášlapné hrany stupnice: součinitel smykového tření nejméně 0,6; nebo hodnota výkyvu kyvadla nejméně 50; nebo úhel kluzu nejméně 13°
4.	Tloušťka profilu	ČSN 73 0212-5	3	jen schodové lišty určené pro úpravu nášlapné hrany stupnice: tloušťka krycího jazýčku na profilu max. 3 mm, vzdálenost hrany krycího jazýčku od hrany stupnice min. 20 mm

3. Podklady předložené žadatelem:

- výkresová dokumentace produktů
- Zpráva o proměření protiskluznosti schodové lišty s nášlapnou hranou č. 030-052851, vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. – pobočka Plzeň, dne 15.2.2016
- Protokol o zkoušce č. 060-042721, vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. – pobočka Brno, dne 26.2.2016

4. Přehled použitých technických předpisů, technických norem a dalších dokladů

- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
- ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
- ČSN EN 755-9 Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 9: Profily, mezní úchyly rozměrů a tvaru
- ČSN P CEN/TS 16165 Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěši – Metody hodnocení
- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky
- ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

