

Technický prospekt



HORNBACH StyleColor Selection bez obsahu konzervačních látek Interiérová tónovaná barva, matná

- ✓ NEJVYŠŠÍ KVALITA
- ✓ extrémní odolnost
- ✓ vysoká sytost barev

Vlastnosti

Se StyleColor Selection vstoupí do vašeho domova barva, se kterou se ponoříte do světa nových barevných dimenzí.

Elegantní matná disperzní barva bez obsahu konzervačních prostředků, připravená k přímému použití, na nátěry stěn v interiérech. Vysoce kvalitní receptura s obsahem výběrových barevných pigmentů, které jsou zárukou vysoké sytosti barev, jako i vynikající stálosti barvy. Tento exkluzivní výrobek se vyznačuje perfektní krycí schopností a mimořádně matným povrchem. Snadno se zpracovává. Výsledkem použití barvy Selection je vysoce odolný povrch, barva je ředitelná vodou a je prodyšná.

- nadstandardní brilance barev
- vzácné pigmenty
- snadné zpracování
- Odolnost proti otěru za mokra: třída 2 podle EN 13300

Účel použití

V interiéru.

Vhodná na vnitřní omítky - sádrové i disperzní, jako i na sádrokarton, reliéfní nebo strukturované tapety, sklovláknité tapety, nebo také k přetírání nepoškozených, matných starých nátěrů na disperzní bázi.

Odstín barvy

Tento produkt je k dostání v různých barevných odstínech.

Stupeň lesku

Elegantně matná

Obsažené látky

Polyvinyl-acetátová disperze, akrylátová disperze, titanová běloba, mastek, mramorová moučka, kaolín, křemenná moučka, slída, kyselina křemičitá, pomocné látky.

Odolnost vůči světlu

Velmi dobrá

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Jen do interiéru.

Ředidlo

Voda

Vydatnost

1 L stačí až na 8 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušební aplikace na příslušném objektu.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Zasychání

Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %: Přetíratelná po 4 – 6 hodinách. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit.

Nástroje

Štětec, váleček, stříkací pistole.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití nářadí opláchněte vodou a mýdlem.

Zpracování

Podklad musí být čistý, suchý, bez stop mastnoty či oleje a nosný. Křídující povrchy důkladně omyjte. Nové omítky musí být minimálně 4 týdny proschlé. Kritické a vysoce savé podklady ošetřete vhodnou hloubkovou penetrací. V případě potřeby nanášejte základní nátěr naředěný vodou do max. 10 %, před použitím dobře promíchejte. Barvu StyleColor Selection nanášejte v 1 až 2 nátěrech pomocí štětce nebo válečku způsobem mokry do mokrého.

Důležitá upozornění

Nezpracovávejte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Při použití více balení toho samého barevného odstínu před začátkem nanášení vzájemně promíchejte. Při aplikaci z viacerých vedier dbajte vždy na rovnaké výrobné čísla materiálu, aby ste zabránili rozdielnym farebným odtieňom alebo napojeniam!

Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace:

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/a od roku 2010).

Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2 / P2. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Během zpracování a po něm se postarejte o důkladné větrání. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Skladování

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracování produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.