

## Technický prospekt



### HORNBACH Barva na podlahy a cement

- ✓ **vysoce odolná vůči oděru**
- ✓ **trvale pochozí**
- ✓ **vodou ředitelná**

#### Vlastnosti

Barva Hornbach na podlahy a cement je hedvábně lesklá, speciální disperzní barva ředěná vodou na podlahy všeho druhu v interierech i exterierech. Vysoce odolná proti odírání, odolná proti otěru. Odolná proti namáhání, odolná proti povětrnostním vlivům. Odolná proti olejům, tukům a žíravinám běžným v domácnostech. Snadno se zpracovává.

#### Účel použití

Ideálně vhodná na beton, cement, omítky, eternit, pro dřevo v interiéru atd.

**Vezměte prosím na vědomí:** Není vhodná pro podlahy garáží a plochy se stojatou vodou popř. s trvalým zatížením vlhkostí.

#### Odstín barvy

Tento produkt je k dostání v různých barevných odstínech.

#### Stupeň lesku

Hedvábný lesk

#### Obsažené látky

Akrylátová disperze, anorganické pigmenty, plniva, voda, aditiva, konzervační prostředky 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, pyrithion-zinek.

#### GIS-Code

-

#### Odolnost vůči světlu

Velmi dobrá

#### Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Velmi dobrá

#### Ředidlo

Voda

#### Vydatnost

V případě jednoho nátěru stačí 1 litr pro cca 10 m<sup>2</sup>, v závislosti na podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu.

#### Zasychání

Pri +20 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 65 %: lze natírat další vrstvu po 12 hodinách. Barva je proschlá a lze ji zatěžovat zhruba po 3 dnech. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit.

#### Nástroje

Štětce, váleček.

#### Čištění nástrojů

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

## Technický prospekt



Okamžitě po použití nářadí opláchněte vodou a mýdlem.

### Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, suchý, neznečištěný olejem nebo tuky a s odpovídající přilnavostí. Minerální podklady musí být proschlé nejméně 4 týdny. Odlupující se nátěry odstraňte. Kritické podklady, podklady uvolňující písek a silně savé podklady natřete akrylátovou hloubkovou penetrací Hornbach.

Před použitím dobře zamíchejte. **Renovační nátěr:** Před nanášením renovačního nátěru pevně ulpívající staré nátěry zbruste a očistěte. Pote 2krát naneste neředěnou barvu na podlahy a cement.

**Nový nátěr:** 1. nátěr barvy na podlahy a cement ředí až na 20 % vodou, 2. a 3. nátěr naneste neředěný.

### Důležitá upozornění

Neaplikujte při teplotách pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Aplikujete-li nátěr z více nádob, dbejte na stejné materiálové číslo, abyste zamezili rozdílům v barevných odstínech nebo přechodům!

### Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Muže vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapicky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 100 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 140 g/l (kategorie A/i od roku 2010).

Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420225356000.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mejte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtete všechny pokyny a řiďte se jimi. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. Zbytky barev v tekutém stavu odevzdejte na místo sberu nebezpečného odpadu.

### SKLADOVÁNÍ:

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřená balení spotřebujte co nejrychleji.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí její předchozí vydání platnost.