

Technický prospekt



HORNBACH Olej Na Pracovní Desky

- ✓ atest pro přímý styk s potravinami
- ✓ odpuzuje nečistoty a vodu
- ✓ vysoce odolný proti skvrnám

Vlastnosti

Přírodní prodyšná impregnace proti vlhkosti a skvrnám.

- interiér
- péče + ochrana
- ošetřuje a impregnuje
- prodyšný
- přirozený vzhled dřeva

Účel použití

Ideální na neošetřené a naolejované kuchyňské pracovní desky a silně namáhané nábytkové plochy.

Odstín barvy

Bezbarvý

Stupeň lesku

Matná

Obsažené látky

Lněný olej, zhuštěný olej na bázi dřevného oleje, olej z ořechů, mikrovosk, oxid hlinitý, kaolin, oxid zinečnatý, aluminosilikát, sikativy.

GIS-Code

-

Označení

VbF: A III

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Jen do interiérů.

Ředidlo

Používat neředěný.

Vydatnost

1 litr stačí na cca 20 - 50 m² při jedné vrstvě nátěru. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu.

Zasychání

Suchý a schopný dalšího zpracování po 16 - 24 hod. Plná zatížitelnost po 7 - 10 dnech. Během schnutí plochu šetřete, chráňte ji před vlhkostí a zabezpečte optimální přívod čerstvého vzduchu (křížové větrání), abyste zabránili vzniku zápachu. Pokud vzduch stojí, použijte ventilátor. Ke každodennímu čištění naolejovaných ploch použijte pH neutrální čisticí prostředek a vlažnou vodu. Pravidelně natírejte olejem, v případě silného namáhání každý měsíc.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Nástroje

Štětce, hadřík, houba, lakovací váleček, pad.

Čištění nástrojů

Čištění nástrojů okamžitě po použití čističem na štětce nebo univerzálním rozpouštědlem.

Provedení nátěru

Před použitím pečlivě promíchejte. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, nemastný, bez prachu a savý. Vlhkost dřeva by neměla činit více než 14 %. Staré nátěry a vosky, které uzavírají póry, bezesbýtku odstraňte. Staré nátěry neuzavírající póry očistěte. Aby byl konečný vzhled povrchu kvalitní, zbruste dřevěnou plochu pečlivě hrubým brusným papírem zrnitosti 240 ve směru dřevěných vláken; používejte respirátor. Olej na pracovní desky naneste neředěný ve stejnoměrně tenké vrstvě štětcem, hadříkem, houbou nebo válečkem. Nechte 20 min. penetrovat do dřeva. Poté přebytečný olej pečlivě rozetřete, vetřete nebo odstraňte pomocí hubky nebo bavlněného hadříku. Na ploše nesmí zůstat stát žádný nevsáknutý olej. Nechte 16–24 hodin schnout, poté naneste druhou tenkou vrstvu oleje na pracovní desky tak, jak je popsáno výše. Je-li povrch po 1. nátěru na omak drsný, doporučujeme zbrusnění za vlhka pomocí jemného brusného papíru a trochu oleje na pracovní desky. Silně savé plochy jako buk musejí být příp. natřeny olejem třikrát.

Důležitá upozornění

Aplikujte jen při teplotách nad +16 °C a při dobrém větrání. Prepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistete proti pádu a proti případnému úniku! Skladujte v chladu a suchu. Načatá balení uchovávejte dobře uzavřená. U načatých balení se může vytvořit škraloup. Škraloup před použitím odstraňte.

Nezapomeňte: Tkanina nasáklá výrobkem se může sama vznítit (v důsledku obsahu lněného oleje). Proto ji uchovávejte v pevně uzavřených ohnivzdorných plechových obalech nebo ji před odhozením nechte rozloženou uschnout na vzduchu (venku).

Bezpečnostní pokyny

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu.

Doplňující informace:

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 5 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 400 g/l (kategorie e od roku 2010).

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Pracovní materiály nasáknuté výrobkem, jako např. hadry na čištění, houby, brusné prášky atd. s nevysušeným olejem uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ve vodě a potom zlikvidujte, protože jinak hrozí na základě obsaženého rostlinného oleje nebezpečí samovznícení. Produkt sám o sobě není samozápalný. Při zasychání zajistěte dostatečné větrání. S ohledem na použité přírodní suroviny se může objevit zápach typický pro daný druh obsažené suroviny. Při použití stříkacích zařízení použijte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte ochranný respirátor na jemný prach!

Odstranění

Tento výrobek a jeho obal odevzdejte ve sběrně nebezpečných odpadů. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí její předchozí vydání platnost.