

## Technický prospekt



### HORNBACH Olej Na Dřevo Plus

- ✓ **stačí nanést jen 1 vrstvu**
- ✓ **intenzivní dlouhodobá ochrana s odperlovacím efektem**
- ✓ **hluboká impregnace dřeva**
- ✓ **proti šednutí, vysoušení a praskání**

#### Vlastnosti

Impregnující ošetřující olej na bázi rozpouštědel speciálně určený na dřevo. Spolehlivá dlouhodobá ochrana proti povětrnosti a UV záření díky vysokému podílu sušiny ve výši 52 %. Voda jednoduše odperlí, přesto olej ponechává póry otevřené, je prodyšný a reguluje vlhkost. Dodává povrchům mimořádnou robustnost, odpuzuje nečistotu a je trvale pochozí, chrání dřevo před vysoušením, zabraňuje šednutí, snižuje tvorbu prasklin a neodlupuje se. Optimální pro oživení barevného tónu dřeva, zdůrazní přirozenou kresbu dřeva (zvýrazní texturu). Lehce a rychle se nanáší: Pro dokonalou ochranu stačí jeden nátěr.

#### Účel použití

Ideální na vhodný na neošetřené nebo již naolejované, savé dřevo bangkirai v exteriéru, např. na zahradní nábytek, terasové podlahy, balkóny, nádoby na rostliny apod. Lze použít i na jiné druhy tvrdého dřeva v exteriéru.

#### Odstín barvy

Tento produkt je k dostání v různých barevných odstínech.

#### Stupeň lesku

-

#### Obsažené látky

Alkydová pryskyřice, lněný olej, organické a anorganické pigmenty, pomocné látky.

#### Označení

-

#### Odolnost vůči světlu

Velmi dobrá.

#### Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Velmi dobrá.

#### Ředidlo

Používat neředěný.

#### Vydatnost

1 L stačí na cca 22 m<sup>2</sup> při jednom nátěru podle savosti a charakteru dřeva. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu.

#### Zasychání

Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %: Přetíratelný po cca 24 hodinách. V závislosti na povětrnosti proschne cca za 1 týden. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit. Během prvních 36 hodin nesmí dřevo přijít do kontaktu s vlhkostí.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikaci této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.

## Technický prospekt



### Nástroje

Štětec, váleček, bavlněná utěrka.

### Čištění nástrojů

Okamžitě po použití náčiní umyjte v čistícím prostředku nebo terpentýnové náhražce.

### Provedení nátěru

Podklad musí být savý, čistý, suchý, nosný a beze stop prachu, mastnoty. Staré vosky a nátěry uzavírající póry odstraňte. Vlhkost dřeva by neměla být vyšší než 15 %. Staré dřevo, drsné a ohoblované povrchy obruste smrkovým papírem o hrubosti 120. Silně zvětralé povrchy zbruste až na zdravé dřevo.

Oil na dřevo před použitím dobře protřepejte nebo promíchejte. Občas promíchejte i během aplikace.

**1. krok:** Nežředěný olej nanášejte v rovnoměrně tenké vrstvě ve směru kresby dřeva, dokud je dřevo schopno olej absorbovat.

**2. krok:** Po cca 15 min. odstraňte bavlněným hadříkem přebytečný olej, který se nevsákl. Na ploše nesmí zůstat stát žádný nevsáknutý olej. Nechte dobře proschnout (24 hod.). V případě potřeby opakujte nátěr, dokud není dřevo nasycené. Na dřevo, které bylo již ošetřeno olejem, stačí zpravidla 1 nátěr.

### Důležitá upozornění

Neaplikujte v případě přímého dopadu slunečních paprsků a při teplotě pod +10 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Uchovávejte v chladu, ale chraňte před mrazem a slunečními paprsky, v dobře uzavřené nádobě, ne společně s potravinami a krmivem. Aplikujete-li nátěr z více nádob, dbejte na stejné číslo šarže, abyste zamezili rozdílům v barevných odstínech nebo přechodům!

**Nezapomeňte:** Tkanina nasáklá výrobkem se může sama vznítit (v důsledku obsahu lněného oleje). Proto ji uchovávejte v pevně uzavřených ohnivzdorných plechových obalech nebo ji před odhozením nechte rozloženou uschnout na vzduchu (venku).

### Bezpečnostní pokyny

#### Doplňující informace:

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 700 g/l. Mezní hodnota EU činí 700 g/l (kategorie A/f od roku 2010).

### Skladování

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Uchovávejte v chladu, ale chraňte před mrazem a slunečními paprsky, v dobře uzavřené nádobě, ne společně s potravinami a krmivem.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí její předchozí vydání platnost.