

Technický prospekt



HORNBACH Olej Na Dřevo

- ✓ odpuzuje nečistoty a vodu
- ✓ chrání před vysoušením
- ✓ projasní a ožíví barvy

Vlastnosti

Impregnující ošetřující olej na bázi rozpouštědel speciálně určený na dřevo. Optimálně vhodný pro oživení barevného odstínu, zdůrazní přirozenou kresbu dřeva (zvýrazní texturu). Nabízí ochranu proti povětrnosti a UV záření, je vysoce hydrofobní a současně ponechává otevřené póry, je prodyšný a reguluje vlhkost. Dodává povrchům robustnost, odpuzuje nečistotu a je trvale pochozí, chrání dřevo před vysoušením, zabraňuje šednutí, snižuje tvorbu prasklin a neodlupuje se.

Účel použití

Ideální na neošetřené nebo již naolejované, savé dřevo v exteriéru, např. na zahradní nábytek, terasové podlahy, balkóny, nádoby na rostliny apod. Lze použít i na jiné druhy tvrdého dřeva.

Odstín barvy

Tento produkt je k dostání v různých barevných odstínech.

Stupeň lesku

-

Obsažené látky

Alkydová pryskyřice, lněný olej, organické a anorganické pigmenty, pomocné látky.

Označení

-

Odolnost vůči světlu

Velmi dobrá.

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Velmi dobrá.

Ředidlo

Používat neředěný.

Vydatnost

1 litr stačí na cca 22 m² při jednom nátěru podle savosti a charakteru dřeva. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu.

Zasychání

Pri +20 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 65 %: Přetíratelný po cca 24 hodinách. V závislosti na povětrnosti proschne cca za 1 týden. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit. Během prvních 36 hodin nesmí dřevo přijít do kontaktu s vlhkostí.

Nástroje

Štětec, váleček, bavlněná utěrka.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Čištění nástrojů

Okamžitě po použití náčiní umyjte v čistícím prostředku nebo terpentýnové náhražce.

Provedení nátěru

Podklad musí být savý, čistý, suchý, nosný a beze stop prachu, mastnoty. Staré vosky a nátěry uzavírající póry odstraňte. Vlhkost dřeva by neměla být vyšší než 15 %. Staré dřevo, drsné a ohoblované povrchy obruste smirkovým papírem o hrubosti 120. Silně zvětralé povrchy zbruste až na zdravé dřevo.

Olej na dřevo před použitím dobře protřepejte nebo promíchejte. Občas promíchejte i během aplikace.

1. krok: Nezfeděný olej nanášejte v rovnoměrně tenké vrstvě ve směru kresby dřeva, dokud je dřevo schopno olej absorbovat.

2. krok: Po cca 15 min. odstraňte bavlněným hadříkem přebytečný olej, který se nevsákl. Na ploše nesmí zůstat stát žádný nevsáknutý olej. Nechte dobře proschnout (24 hod.). V případě potřeby opakujte nátěr, dokud není dřevo nasycené. Na dřevo, které bylo již ošetřeno olejem, stačí zpravidla 1 nátěr.

Důležitá upozornění

Neaplikujte v případě přímého dopadu slunečních paprsků a při teplotě pod +10 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Aplikujete-li nátěr z více nádob, dbejte na stejné číslo šarže, abyste zamezili rozdílům v barevných odstínech nebo přechodům!

Nezapomeňte: Tkanina nasáklá výrobkem se může sama vznítit (v důsledku obsahu lněného oleje). Proto ji uchovávejte v pevně uzavřených ohnivzdorných plechových obalech nebo ji před odhozením nechte rozloženou uschnout na vzduchu (venku).

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí



Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické sloučeniny, aromatické uhlovodíky < 2 %

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103: Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P301 + P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.

P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P501: Obsah/obal předejte firmě oprávněné k odstraňování odpadu nebo místnímu sběrnému místu.

EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Obsahuje Nenasycené mastné kyseliny C18, reakční produkt tetraethylenpentaminem. Může vyvolat alergickou reakci.

Mezní EU hodnota pro tento produkt (kat. A/f): 700 g/l. Tento produkt obsahuje max. 700 g/l VOC /těk. org. slouč./

UFI: 6FV0-90JH-V006-R874

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Skladování

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Uchovávejte v chladu, ale chraňte před mrazem a přímým sluncem, v dobře uzavřené nádobě, ne společně s potravinami a krmivem.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracování produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.