

Technický prospekt



HORNBACH Olej Na Dřevo Bezbarvý

- ✓ krásné oživení barvy
- ✓ odpuzuje nečistoty a vodu
- ✓ pro použití v interiéru i exteriéru

Vlastnosti

Bezbarvý olej na dřevo vyrobený na bázi přírodních olejových složek, bez rozpouštědel, speciálně na ochranu a péči o všechny druhy dřeva v interiéru i exteriéru. Neuzavírá póry, je prodyšný a reguluje vlhkost. Vytváří povrchy odpuzující nečistoty a vodu, chrání proti vysoušení, minimalizuje praskání a neodlupuje se. Zdůrazňuje a optimálně obnovuje přirozený tón dřeva. Snadné a rychlé zpracování. Může být aplikován bezbarvý a nebo jej lze tónovat do požadovaného odstínu v centru míchání barev Hornbach.

Účel použití

Ideální na neošetřené, tlakově impregnované a již naolejované dřevo. Na nábytek, dřevěné obložení, dřevěné podlahy apod.

Odstín barvy

Bezbarvý.

Může být aplikován bezbarvý a nebo jej lze tónovat do požadovaného odstínu v centru míchání barev Hornbach.

Stupeň lesku

-

Obsažené látky

Lněný olej, voda, aditiva, vosky, konzervační prostředky 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, Pyrithion zinečnatý.

GIS-Code

Ö10

Označení

-

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Velmi dobrá.

Ředidlo

Voda. Používat neředěný. Připraveno k použití.

Vydatnost

1 litr stačí na cca 13 m² při jednom nátěru podle savosti a charakteru dřeva. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu.

Zasychání

Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %: Povrch je zaschlý je přibližně po 24 hod. V závislosti na povětrnosti proschne po 24 - 48 hod. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit. Během prvních 36 hodin nesmí dřevo přijít do kontaktu s vlhkostí.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Nástroje

Štětce, váleček, odstranění materiálu bavlněným hadříkem.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití náradí opláchněte vodou.

Provedení nátěru

Podklad musí být savý, čistý, suchý, nosný a beze stop prachu, mastnoty. Staré vosky a nátěry uzavírající póry beze zbytku odstraňte. Vlhkost dřeva by neměla přesahovat 15 %. Staré dřevo, drsné a ohoblované povrchy obruste brusným papírem o hrubosti 120. Silně zvětralé povrchy zbruste až na zdravé dřevo.

Před použitím dobře promíchejte. V závislosti na absorpční schopnosti dřeva nanášejte bezbarvý olej na dřevo v tenké a rovnoměrné vrstvě ve směru kresby dřeva, dokud je dřevo schopno olej absorbovat. V závislosti na absorpčním chování dřeva po maximálně 15 minutách nebo bezprostředně po nanášení odstraňte přebytečný olej bavlněným hadříkem a zopakujte jej. Na ploše nesmí zůstat stát žádný nevsáknutý olej. Před použitím olejovaných povrchů nechte důkladně zaschnout.

Důležitá upozornění

Neaplikujte v případě přímého dopadu slunečních paprsků a při teplotě pod +10 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Nádobu po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejdříve.

Upozorňujeme, že na dřevo z modřínu, jedle, dubu a dřevo které by mohlo obsahovat zbytky čisticích prostředků (s vysokou zásaditostí), nebo zbytky železného prachu (rzi) může dojít k černému zbarvení.

Absorpce přebytečného oleje pomocí bavlněné tkaniny by měla být provedena okamžitě, protože jinak je proces zasychání narušen a může dojít k opticky viditelným flekům, které mohou vytvářet lepivý povrch. Výsledkem není konzistentní funkční povrch mezi podkladem a povrchem a to může vést k nepříjemným zápachům.

U dřevin jako je modřín, jedle a dub, může dojít ke zpoždění zasychání způsobené obsaženými látkami u těchto dřevin, ale také ke zbarvení. Když se tyto látky dostanou do styku se železem a vytvářejí kyselinu galovou, objeví se tmavé skvrny. Měli byste vždy provést test vhodnosti materiálu na skrytém místě.

Pokud je olej natonován v míchacím centru barev Hornbach, může to v závislosti na barevném odstínu vést k tomu, že naolejovaný povrch může pouštět pigment. Na vnitřní povrchy, které jsou pravidelně čištěny nebo které jsou v přímém kontaktu s pokožkou, jako jsou stoly nebo sedací plochy použijte nátěr OLEJ NA PRACOVNÍ DESKY HORNBACH. U srovnatelných povrchů ve venkovním prostředí by se tónování nemělo používat.

Nezapomeňte: Tkanina nasáklá výrobkem se může sama vznítit (v důsledku obsahu lněného oleje). Proto ji uchovávejte v pevně uzavřených ohnivzdorných plechových obalech nebo ji před odhozením nechte rozloženou uschnout na vzduchu (venku).

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace:

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 20 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 130 g/l (kategorie A/f od roku 2010).

Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420225356000. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2 / P2. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Při broušení používejte prachový filtr P2. Během zpracování a po něm se postarejte o důkladné větrání. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Skladování

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.