

Technický prospekt



HORNBACH Fasádní penetrační nátěr

- ✓ penetrace pod všechny fasádní barvy
- ✓ s hloubkovým účinkem
- ✓ zpevňující

Vlastnosti

Pro zpevnění savých podkladů v exteriéru. Prodyšný, bez škodlivin, bez zápachu a snadno zpracovatelný. Modré zabarvení: pro kontrolu dokonalé aplikace nátěru bez mezer.

Účel použití

Vhodný na všechny obvyklé venkovní omítky, sádku, savé sádkokartonové desky, beton, cihlové zdivo, vápenopískové a ostře pálené cihly atd. Ideální pro pískové, porézní, staré a snadno křídující (sprašující) podklady.

Odstín barvy

Bezbarvý

Stupeň lesku

-

Obsažené látky

Jemná akrylátová disperze, voda, aditiva.

Odolnost vůči světlu

Velmi dobrá

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Velmi dobrá

Ředidlo

Používat neředěné.

Vydatnost

V případě jednoho nátěru stačí 1 litr pro cca 6 m², v závislosti na podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu.

Zasychání

Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %: Je lak přetierateľný cca po 4 hodinách. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit.

Nástroje

Kartáč, váleček, stříkací pistole.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití náradí opláchněte vodou a mýdlem.

Provedení nátěru

Podklad musí být savý, čistý, suchý, bez stop oleje nebo mastnot a nosný. Křídově prашné povrchy beze zbytku omyjte. Nové omítky musí být min. 4 týdny proschlé nebo fluátované. Před použitím dobře promíchejte. Nátěr nanášejte nezředěný systémem a rovnoměrně štětkou, válečkem nebo stříkacím zařízením.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani z jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Silně savé podklady ošetřete penetrací 2x mokrý do mokrého.

Důležitá upozornění

Neaplikujte při teplotách pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)!

Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace:

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/h od roku 2010).

Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420225356000. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2 / P2. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Během zpracování a po něm se postarejte o důkladné větrání. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Skladování

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.