

Technický prospekt



HORNBACH Izolační Základová Barva

- ✓ nedochází k prosakování látek obsažených ve dřevě
- ✓ chrání před skvrnami a žloutnutím
- ✓ spolehlivě kryje

Vlastnosti

Speciální základ na vodní bázi. Zabraňuje prosakování látek obsažených ve dřevě, izoluje nečistoty podkladu. Vysoce účinný, spolehlivě kryje a tak chrání před zbarvením následné konečné nátěry - zejména světlých odstínů. Systémově přizpůsobený venkovní barvě na dřevo, akrylátovým lakům a disperzním barvám Hornbach.

Účel použití

Ideální na Dřevo v exteriéru, obzvlášť pro dřeva bohatá na obsažené látky (např. dub, mahagonové dřevo), která mají dostat světlý závěrečný nátěr, např. zahradní domky, ploty, dřevěné stavební díly, dřevěné fasády. Lze také použít jak přednátěr pro Hornbach Stop-Flek na stěny a stropy v interiéru.

Odstín barvy

Bílá

Stupeň lesku

-

Obsažené látky

Akrylátová disperze, voda, aditiva, konzervační prostředky 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, pyrrithion-zinek.

GIS-Code

-

Označení

-

Ředidlo

Voda. Používat neředěný. Připraveno k použití.

Vydatnost

1 litr stačí na cca 11 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu.

Zasychání

1. nátěr nechte schnout 6 – 8 hod., poté naneste 2. nátěr. 2. nátěr nechte schnout cca 12 hod., poté ho můžete přetřít. Doby schnutí se vztahují k +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může dobu schnutí prodloužit.

Nástroje

Štětec na akrylátové barvy, lakovací váleček, stříkácí pistole. Pro aplikaci stříkáním rozřeďte vodou na potřebnou viskozitu.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití nářadí opláchněte vodou a mýdlem.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Odstraňte volné, odlupující se staré nátěry. Surové a tlakově impregnované dřevo, které je náchylné k modrání, nejprve ošetřete příslušným impregnačním nátěrem.

Před použitím dobře promíchejte. Pro optimální izolační účinek naneste 2 nátěry izolační základové barvy. Po 1. nátěru dodržujte dobu schnutí 6 – 8 hodin, teprve poté naneste 2. nátěr. Během zpracování a schnutí se postarejte o důkladné větrání.

Důležitá upozornění

Neaplikujte při teplotách pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Přpravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 30 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/g od roku 2010).

Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420 225 356000. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. Zbytky barev v tekutém stavu odevzdejte na místo sběru nebezpečného odpadu.

Skladování

Přpravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí její předchozí vydání platnost.