

Technický prospekt



HORNBACH StyleColor TÓNOVANOU VNITŘNÍ BARVOU

Vlastnosti

Matná disperzní barva, připravená k přímému použití, na stěny a stropy v interiérech. Odolnost proti otěru za mokra: třída 3 podle EN 13300.

Účel použití

Všechny interiérové omítky, sádky, sádkokarton, tapety z papíru, staré matné nátěry atd.

Odstín barvy

cream, cappuccino, papaya, fresh, violet, skyline, history, steel, ice, street, havana, skin, vanilla, rouge, sun, kenya, arctic, peach, forest, sweet, marine, lime, cacao, purple, cactus, beach, roses, sunset, lipstick, lagoon

Stupeň lesku

Matná

Obsažené látky

Syntetická disperze, plavená křída, voda, pomocné látky, konzervační prostředky 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, pyrithion-zinek.

GIS-Code

-

Odolnost vůči světlu

velmi dobra

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Jen do interiéru.

Ředidlo

Voda

Vydatnost

Podle barevneho tonu a podkladu stači 1 litr při jednom natěru až na 10 m2 plochy.

Zasychání

Pri 20 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 65% je lak pretierateľny cca po 4 - 6 hodinach. Vyššia vlhkosť vzduchu môže schnutie spomaliť.

Nástroje

Štētec, valeček.

Čištění nástrojů

Ihned po použití náradí opláchněte vodou a mýdlem.

Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, suchý, savý a nosný. Odlupující se staré nátěry předem odstraňte. Nove omítky nechejte vyschnout 4 týdny. Podklady ošetřete akrylátovou penetrací HORNBACH.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Před použitím dobře promíchejte. 1 - 2 nátěry Style- Color TÓNOVANOU VNITŘNÍ BARVOU neřaděnou nanášenou štetcem nebo válečkem.

Důležitá upozornění

Nezpracovávejte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)!

Bezpečnostní pokyny

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/a od roku 2010).

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Skladování

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.