

Technický prospekt



HORNBACH Prokeran

- ✓ **vysoce stálá, matná speciální disperzní barva**
- ✓ **odolná proti vzniku stop a polírování**
- ✓ **extrémní odolnost proti škrábancům a otěru**

Vlastnosti

Matná, velmi odolná speciální disperzní barva pro extrémně necitlivé a čistitelné nátěry na zdích a stropích v interiérech.

Keramický efekt:

Speciální pojiva na akrylové bázi, keramické složky a kvalitní pigmenty spolu vytvářejí odolný povrchový film, který je extrémně necitlivý vůči mechanické zátěži. Matný nátěrový film je odolný proti oděru jako latexová barva bez toho, aby vytvářel lesklá místa nebo ztratil svůj matný vzhled. Přispívá k výrazné redukci náchylnosti tmavých barevných odstínů k světlým stopám po škrábání a otěru (tzv. propisovací efekt).*

- extrémně dobrá čistitelnost
- odolná proti vzniku stop a polírování
- matná a odolná proti oděru
- bez toho, aby vytvářel lesklá místa nebo ztratil svůj matný vzhled
- ideální pro intenzivní barevné odstíny
- s vysokým krytím
- snadná aplikace

*Odolnost nátěrů zdí a stropů s Prokeranem vůči škrábancům a oděru se vztahuje na běžné, pro obytné prostory normální jevy opotřebení, jakož i na mechanické vlivy v důsledku obvyklého používání. Netýká se hrubých nebo vědomě způsobených poškození.

Ověřeno podle EN 13300:

Kryvost	třída 2	Při vydatnosti přibl. 5 m ² /l
Odolnost proti otěru za mokra	třída 1	Vysoce oteruvzdorná

Účel použití

V interiéru.

Vhodná na všechny obvyklé interiérové omítky, sádky, sádkokarton, strukturované tapety, tapety s drsným a skleným vláknem apod. Pro přetírání intaktních matných a lesklých starých nátěrů na disperzní bázi.

Perfektní pro zdi zářivě bílé barvy nebo intenzivních barevných odstínů např. v obývacím, dětském pokoji, dílně nebo v kuchyni.

Ideální pro hodně frekventované a zatěžované místnosti, např. ve veřejných budovách, školách, mateřských školách.

Upozornění: Neaplikujte na dřevo!

Odstín barvy

Bílá.

Možnost tónování v centru míchání barev Hornbach.

Netónujte prosím plnými ani tónovacími barvami!

Stupeň lesku

Matná

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Obsažené látky

Akrylátová disperze, titanová běloba, kaolín, křemíková plniva, voda, pomocné látky, konzervační prostředky 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, pyrrithion-zinek.

Odolnost vůči světlu

Velmi dobrá

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Jen do interiéru.

Ředidlo

Voda

Vydatnost

Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušební aplikace na příslušném objektu.

Všeobecně platí: Čím je podklad tmavší, drsnější a savější, tím vyšší je spotřeba barvy.

Hrubé omítky porovnání vydatnosti (Orientační hodnoty pro 1 l při jednorázovém nátěru):

Hladké omítky	neošetřená plocha	6 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	6,5 m ²
Sádrokarton	neošetřená plocha	5,5 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	6 m ²
Pestrukta	neošetřená plocha	5 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	5,5 m ²
Sklenná tkanina	neošetřená plocha	4,5 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	5 m ²
Hrubé omítky	neošetřená plocha	4,5 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	5 m ²

Zasychání

Pri +20 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 65 %: Přetíratelná po 24 hodinách. Úplné zaschnutí po 28 dnech. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit. Po úplném zaschnutí nátěru na něj můžeme psát křídou.

Nástroje

Štětce, váleček.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití nářadí opláchněte vodou a mýdlem.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, suchý, beze stop mastnoty či oleje a nosný. Odlupující se staré nátěry předem odstraňte. Křídující povrchy důkladně omyjte. Nové omítky musí být minimálně 4 týdny proschlé. Kritické a vysoce savé podklady ošetřete speciální hloubkovou penetrací Hornbach nebo akrylátovou penetrací Hornbach.

Před použitím dobře promíchejte. Pro dosažení žádané odolnosti budete potřebovat dva nátěry barvou Prokeran.

Základní nátěr proveďte bílým Prokeranem, který lze zředit do 5 % vodou.

Krycí nátěr nanášejte neředěný.

Mezi nátěry je nutné dodržet dobu schnutí 24 hodin.

Důležitá upozornění

Nezpracovávejte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji. Aplikujete-li nátěr z více nádob, dbejte na stejné výrobní číslo materiálu.

Upozornění: Při přetírání akrylových vyplňovacích hmot může dojít k praskání nátěru nebo změnám barvy díky vyšší pružnosti těchto látek.

Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Muže vyvolat alergicko-ou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapicky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/a od roku 2010).

Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420225356000. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mejte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. Zbytky barev v tekutém stavu odevzdejte na místo sberu nebezpečného odpadu.

Skladování

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.