

Technický prospekt



HORNBACH Lazura na dřevo interiérová

- ✓ vodě odolná, omyvatelná, odolná
- ✓ pro pěkný chráněný dřevěný povrch
- ✓ ideální na nábytek



www.blauer-engel.de/uz12a

Vlastnosti

Dekoratívni pečující ochranná lazura na dřevo, na přírodní bázi, s vynikajícími vlastnostmi při aplikaci a mimořádným rozlivem. Stačí jeden nátěr. Pro hedvábně lesklé, omyvatelné plochy, odolné proti opotřebení. Voděodolná s odperlovacím efektem, odolná vůči mechanickému zatížení a běžným chemikáliím používaným v domácnosti. Příjemné jemné aroma díky obsahu přírodních olejů a vosků. Lazurované dřevěné plochy se po zaschnutí neslepují.

Bezbarvou interiérovou lazuru lze tónovat ve Vámi požadovaném odstínu v centru míchání barev Hornbach.

Účel použití

Ideální na všechny dřevěné plochy v interiéru. Perfektní na obložení stěn a stropů, nábytek, hračky, police, skříně atd.

Odstín barvy

Bezbarvý, borovice, dub, teak, mahagon, ořech, palisandr, bílá.

Bezbarvou lazuru si můžete nechat natónovat v požadovaném barevném odstínu v míchacích centrech Hornbach.

Stupeň lesku

Sametově

Obsažené látky

Akrylátová disperze, včelí vosk, lněný olej, anorganické pigmenty, voda, aditiva, konzervační prostředky 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, pyridin-zinek.

GIS-Code

-

Odolnost vůči světlu

Velmi dobrá.

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Jen do interiéru.

Ředidlo

Voda.

Vydatnost

1 litr stačí na cca 14 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu.

Zasychání

Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %: Přetíratelná přibližně po cca 12 hodinách. Plně zaschlá po cca 24 hodinách. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Nástroje

Měkký lazurový štětec, lazurovací váleček s krátkým vlasem, stříkací pistole, štětka na nátěry podlah.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití náradí opláchněte vodou a mýdlem.

Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, suchý, nemastný a nosný. Vlhkost dřeva by neměla přesahovat 15 %. Dřevo s obsahem pryskyřice či zbytků mastnoty opláchněte roztokem univerzálního rozpouštědla. Staré odlupující se nátěry odstraňte.

Před použitím dobře promíchejte. Nežředěnou interiérovou lazuru nanášejte v tenké a rovnoměrné vrstvě ve směru kresby dřeva. Zpravidla postačuje jeden nátěr. U dřeva s velkou absorpční schopností může být potřeba provést 2. nátěr. Konečného barevného odstínu bude docíleno až po proschnutí.

Při natírání dřevěných podlah rozředte první nátěr cca 10 % vody. Podlahu, která byla ošetřena lazurou, musíte po proschnutí přetřít Hornbach parketovým lakem.

Důležitá upozornění

Neaplikujte při teplotách pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji. Aplikujete-li nátěr z více nádob, dbejte na stejné číslo šarže, abyste zamezili rozdílům v barevných odstínech nebo přechodům!

Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace:

Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 130 g/l (kategorie A/e od roku 2010).

Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420 225 356000. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2 / P2. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Při broušení používejte prachový filtr P2. Během zpracování a po něm se postarejte o důkladné větrání. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P303+P361+P353 Při styku s kůží (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. Zbytky barev v tekutém stavu odevzdejte na místo sběru nebezpečného odpadu.

Skladování

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.