

Technický prospekt



HORNBACH Barva na sokly

- ✓ speciální nátěr pro vysokou ochranu povrchů
- ✓ vynikající přilnavost
- ✓ vysoce odolná

Vlastnosti

Speciální, matná akrylátová disperzní barva pro sanaci, renovaci a barevné řešení střešních ploch, domovních soklů a jiných minerálních podkladů. Inovativní receptura na bázi z vysoce stabilních pojiv a vysoce kvalitních pigmentů zaručuje vysokou ochranu povrchu natřených ploch.

- vaše střecha je chráněna a vypadá jako nová! Prodyšnost a difuznost podkladu zůstávají zachovány
- vysoce odolná proti povětrnostním vlivům
- UV záření, mrazu, vodoodpudivá
- odolná vůči agresivním vlivům prostředí, vzdušným škodlivinám a kyselým dešťům
- bez rozpouštědel vodou ředitelná, bez zápachu
- umožňuje snadné a plynulé zpracování
- vodná k aplikaci stříkacím zařízením

Ověřeno podle EN 13300:

Kryvost	třída 2	Pri výdatnosti přibl. 6 m ² /l
Odolnost proti otěru za mokra	třída 2	Plně omyvatelný (odolný proti otěru)

Účel použití

Zejména v případě sanace střešní krytiny je použití Hornbach Barvy na sokly cenově dostupnou a opticky atraktivní alternativou, oproti pokrytí střechy novou krytinou.

Střešní plochy: pro vlnové a hliněné střešní tašky, střešní krytinu z betonu a eternitu, krytiny z vláknitého cementu bez obsahu azbestu. Nevhodná pro glazované a engobované hliněné cihly. Ploché střechy musí mít sklon minimálně 3 stupně.

Venkovní soklové a fasádní plochy: pro cementovou omítku a omítku z umělé pryskyřice, beton, cihlové zdivo, vápenopískové cihly a podobné minerální podklady, také fasády ze savé přírodní a umělé břidlice.

Silně namáhané stěny v interiéru: Nátěry v chodbách, na schodištích, ve veřejně užívaných prostorách apod., jakož i na hrubé vláknité povrchy, ražené papírové tapety, nebo na matené nátěry disperzními barvami.

Odstín barvy

K dispozici Různé odstíny.

Stupeň lesku

Matný

Obsažené látky

Akrylátová disperze, anorganické a organické pigmenty, plniva, voda, aditiva, konzervační prostředky 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, Pyrrithion zinečnatý.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Odolnost vůči světlu

-

Ředidlo

Voda

Vydatnost

V případě jednoho nátěru stačí 1 litr pro cca 6 m², v závislosti na podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušební aplikace na příslušném objektu.

Zasychání

Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65%: Možnost opakovaného nátěru a nabytí odolnosti proti dešti po přibližně 5 - 6 hodinách. Nízká teplota a vyšší vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit.

Nástroje

Štětec, valeček, postřikový přístroj.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití nářadí opláchněte vodou a mýdlem.

Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, dobře proschlý, bez stop oleje nebo mastnot, pevný a nosný. Křídové barvy a křídově prашné povrchy beze zbytku omyjte. Nové minerální podklady nechte minimálně 4 týdny proschnout. Fasádní a střešní plochy se zeleným povlakem, napadené řasami nebo houbami ošetřete přípravkem k odstranění řas. Sokly musí být chráněny před vzlínající vlhkostí. Kritické, porézní a silně savé venkovní podklady (i střešní plochy) ošetřete Fasádním penetračním nátěrem Hornbach, v interiéru Akrylátovou hloubkovou penetrací Hornbach.

Před použitím dobře promíchejte. První nátěr barvou na střechy a sokly je možno zředit až 5 % vody.

Důležitá upozornění

Barvu nezpracovávejte při teplotě nižší než +5 °C, při silném slunečním záření, silném větru, mlze, vysoké vlhkosti vzduchu a nebezpečí deště a mrazu. Přpravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejdříve.

Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace:

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 40 g/l (kategorie A/h od roku 2010).

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Ucho-vávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdňené nádoby.

Skladování

Přpravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po
Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.