

Technický prospekt



HORNBACH INTERIÉR EXTRA BÍLÁ Mix

- ✓ univerzální vnitřní nátěr
- ✓ prodyšná
- ✓ dobrý a výhodný nátěr

Vlastnosti

Matná, vodou ředitelná disperzní barva na stěny a stropy v interiéru.

- Prodyšná
- je odolná proti opotřebení
- bez zápachu a emisí
- Velmi kvalitní
- ideální pro nové nátěry i renovace v celém domě

OVĚŘENO	PODLE	EN	TŘÍDA	otěruvzdorná
13300): Odolnost proti oderu za mokra			3	

Účel použití

Vhodná na omítku, sádku, sádkokartonové desky, ražené papírové tapety, dřevovláknité tapety a rovněž k přetírání neporušených matných starých nátěrů na disperzní bázi.

Odstín barvy

Musí se tónovat ve střediscích k míchání barev Hornbach.

Stupeň lesku

Matná

Obsažené látky

Akrylát disperze, titanová běloba, plavená křída, voda, pomocné látky, konzervační prostředky 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, pyridion-zinek.

GIS-kód

-

Odolnost vůči světlu

Velmi dobrá

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Jen do interiéru

Ředidlo

Voda

Vydatnost

1 kg stací na cca 3 - 4,5 m² při jednom náteru podle podkladu. Presnou spotřebu zjistíte pomocí zkušební aplikace na příslušném objektu.

Zasychání

Údaje v této Technické kartě sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabývajú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %: Barvu je možné pretierať po 4 – 6 hodinach. Nízka teplota a vyššia vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutí predĺžiť.

Nástroje

Štetec, váleček, stříkáč, pistole.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití nářadí opláchněte vodou a mýdlem.

Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, suchý, bez stop olejů či tuků, rovný a nosný. Odlupující se starý nátěr předem odstraňte. Křídované povrchy důkladně umyjte. Nové omítky nechte minimálně 4 týdny schnout. Kritické, silně savé povrchy natřete akrylátovou penetrací HORNBACH.

Dobře premiešajte. Základný náter nariedzte z 10 % vodou. Krycí náter nanášajte neriedený.

Důležitá upozornění

Neaplikujte při teplotách pod +8°C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Zajistěte dostatečné větrání. Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejdříve.

Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/a od roku 2010).

Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420225356000. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. K recyklaci odevzdávejte pouze bez zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. Zbytky barev v tekutém stavu odevzdejte na místo sběru nebezpečného odpadu.

Skladování

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejdříve.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabývajú používateľa povinnosťou vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.