

Technický prospekt



Lazura na dřevo

- ✓ pro venkovní použití
- ✓ ochrana proti UV záření
- ✓ odolná proti povětrnostním vlivům

Vlastnosti

Ochranný nátěr odolný proti povětrnostním vlivům pro nové a renovační nátěry všech savých dřev v exteriéru. Ochrana proti UV záření, působí do hloubky, nestéká, snadno se zpracovává.

Účel použití

V exteriéru.

Vhodná na dřevěné obklady, ploty, štíty, obložení, střešní podhledy atd.

Nevhodná na okna, dveře a dřevěné podlahy.

Odstín barvy

Tento produkt je k dostání v různých barevných odstínech.

Stupeň lesku

Hedvábný lesk

Obsažené látky

Akrylátová disperze, Iněný olej, voda, anorganické pigmenty, pomocné látky, konzervační prostředek 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, Pyrethion zinečnatý.

GIS-Code

-

Odolnost vůči světlu

Velmi dobrá

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Velmi dobrá

Ředidlo

Voda. Používat neředěný. Připraveno k použití. Pro aplikaci stříkáním rozřeďte vodou na potřebnou viskozitu.

Vydatnost

1 litr stačí na cca 14 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušební aplikace na příslušném objektu.

Zasychání

Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %: Přetíratelná po cca 6 hodinách. Plně zaschlá po cca 24 hodinách. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit.

Nástroje

Štětec na akrylátové barvy, stříkácí zařízení.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Čištění nástrojů

Okamžitě po použití náradí opláchněte vodou a mýdlem.

Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, suchý, bez mastnot a nosný. Vlhkost dřeva by neměla být vyšší než 15 %. Pryskyřičné dřevo a mastné zbytky odstraňte pomocí univerzálního ředidla.

Před použitím dobře promíchejte.

Již natřené dřevo:

Odstraňte volné, odlupující se staré nátěry. Zbruste zvětralé staré nátěry až na zdravé dřevo. Intaktní starý nátěr zbruste. Naneste 2 - 3 vrstvy lazury na dřevo ve směru kresby dřeva.

Staré dřevěné povrchy:

Zašedlé, zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na zdravé dřevo a důkladně jej vyčistěte. Do venkovních prostor doporučujeme ošetřit impregnačním nátěrem proti zamodráním dřeva. Naneste 2 - 3 vrstvy lazury na dřevo ve směru kresby dřeva.

Nové dřevěné povrchy:

Nové dřevo musí být před první vrstvou důkladně přebroušeno. Surové, tlakově impregnované a zamodralé dřevo je třeba předem ošetřit vhodným základním nátěrem na dřevo podle pokynů výrobce. Naneste 2 - 3 vrstvy lazury na dřevo ve směru kresby dřeva. Plochy, které jsou vystaveny silným povětrnostním vlivům, natřete třikrát.

Tip: Okamžitě kontrolujte natřený povrch a co nejrychleji opravte vynechané místa. Nový nátěr.

Důležitá upozornění

Nepracováváte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji. Aplikujete-li nátěr z více nádob, dbejte na stejné výrobní číslo materiálu.

Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace: EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol--3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 10 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 130 g/l (kategorie A/e od roku 2010).

Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2 / P2. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Při broušení používejte prachový filtr P2. Během zpracování a po něm se postarejte o důkladné větrání. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P303 + P362 Při styku s kůží (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P273 Evitaci dispersí v prostředí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovejte mimo dosah dětí. P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdavejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Skladování:

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracování produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.