

Vitex 100% akryl primer

100% Akryl Primer je poloprůsvitná vodou ředitelná penetrace k vnitřnímu i venkovnímu použití. Zvyšuje přilnavost podkladové vrstvy, snižuje nasálovost, vydatnost a odolnost vrchní barvy. Kromě toho impregnuje a stabilizuje alkalické povrchy. Při aplikaci je téměř bez zápachu.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Vodou ředitelná penetrace
Způsob aplikace	: Štětec, váleček nebo stříkácí pistolí
Ředění	: 4:1 (4 množstevní díly vody na 1 množstevní díl penetrace)
Vydatnost	: 18-20m ² / z litru naředěné směsi v jedné vrstvě a na předem připravený povrch.
Doba schnutí	: Na dotek 15-30min. další vrstva po 6-8hod. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách (vlhkost, teplota..).
Odstíny	: Bezbarvý
Balení	: 750ml, 3L, 10L
Skladovatelnost	: 24 měsíců. Skladujte mezi 5°C až 40 °C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Před použitím dobře promíchejte a občas opakujte během aplikace. Neaplikujte při teplotě pod 10°C a nad teplotu 38°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%. Větší nerovnosti, trhliny či díry vytmelte tmelem **Acrylic Putty**. Poté přebruste případně postup opakujte. Na hladký povrch naneste jednu vrstvu **100% akryl primer** zředěnou až 400% čistou vodou.

PO POUŽITÍ

Se snažte ihned odstranit co nejvíce penetrace ze štětců a válečků před jejich vymytím v čisté vodě..

