

Blanco eco

Ekologická bílá matná základová penetrace na bázi akrylových pryskyřic. Je určena pro interiérové i exteriérové povrchy jako jsou vápenocementové omítky, sádrokarton, beton, OSB desky, dřevo apod. Díky svojí velmi dobré krycí schopnosti je určena především k zakrývání skvrn (od nikotinu, skvrn od vody, fixů, pastelek, vína, šťávy ...) a zároveň jako základ pod všechny vodouředitelné barvy Vitex (interiérové a fasádní barvy, emaily, reliéf apod.). Zlepšuje vzhled, přilnavost a odolnost finálního nátěru proti povětrnostním vlivům. Je téměř bez zápachu, protože neobsahuje amoniak ani jiné nebezpečné látky.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Základová penetrace na skvrny
Způsob aplikace	: Štětec, váleček nebo stříkácí pistolí
Ředění	: 5-10% vodou (štětec váleček), 10-15% vodou (stříkácí pistolí)
Vydatnost	: 10-12m ² /L na předem připravený povrch
Doba schnutí	: Na dotek 30min./23°C, další vrstva po 24hod./23°C
Odstíny	: Bílá
Balení	: 750ml, 3L, 10L
Skladovatelnost	: 48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálů se špatnou přilnavostí. Otvory nebo trhliny vyplňte akrylovým tmelem **Acrylic putty** nebo **Light acrylic putty** a přebruste. Povrchy ušpiněné agresivními skvrnami musíte omýt mýdlovou vodou nechat vyschnout a poté penetrovat.

Před použitím penetraci dobře promíchejte a občas opakujte i během aplikace. Naneste jednu vrstvu štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí na agresivní skvrny aplikujte dvě vrstvy. Penetrace je suchá na dotek po 30min./23°C na menší nevýrazné skvrny lze další vrstvu aplikovat po 2-3hod./23°C, pro výrazné skvrny nechte minimální rozmezí 24hod./23°C. Poté můžete barvu přetírat interiérovými a exteriérovými barvami Vitex. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

