

Vitex Acrylan Unco Eco

Acrylan Unco Eco je 100% akrylátová penetrace na vodní bázi. Speciálně určená pro hloubkovou penetraci porézních minerálních povrchů. Díky svým mikromletým částicím proniká hluboko do povrchu. Je určena jako základní nátěr před aplikací interiérových a fasádních barev Vitex, dále pro penetraci akrylátových tmelů, vápenocementových omítek, cihel, betonu a nátěrům nízké nebo neznámé kvality. Je bez zápachu a neobsahuje čpavek.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Vodou ředitelná penetrace (vnitřní i venkovní)
Způsob aplikace	: Štětec, váleček nebo stříkácí pistolí
Ředění	: 50% čistou vodou. Pro nízko absorbční povrchy můžeme až 100% čistou vodou. Pro vysoko absorbční povrchy můžeme aplikovat neředěný.
Vydatnost	: 12-14m ² /L z namíchané směsi v závislosti na absorpci povrchu.
Doba schnutí	: Na dotek 45min. další vrstva po 4-6hod. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách (vlhkost, teplota..).
Odstíny	: Bezbarvý
Balení	: 1L, 5L, 15L
Skladovatelnost	: 24 měsíců. Skladujte mezi 5°C až 40 °C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Před použitím dobře promíchejte a občas opakujte během aplikace. Neaplikujte při teplotě pod 10°C a nad teplotu 38°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%. Povrchy musí být čisté suché zbavené prachu a odlupující se barvy. Poté nanesete jednu vrstvu **Acrylan Unco Eco**.

PO POUŽITÍ

Se snažte ihned odstranit co nejvíce penetrace ze štětců a válečků před jejich vymytím v čisté vodě.

