

Vitex Aquavit Eco

Aquavit je email na vodní bázi s obsahem akrylátových pryskyřic, vhodný do interiéru i exteriéru. Ideální na povrchy jako je dřevo, kov, sklo, PVC, hliník atd. Je bez zápachu, snadno se aplikuje a zanechává hladký povrch bez broušení. Vyniká vysokou bělostí, krycí schopností, přilnavostí a odolností vůči povětrnostním vlivům. Díky svému speciálnímu složení zabraňuje růstu mikrobů a proto je ideální do prostor se zvýšenými hygienickými nároky jako jsou porodnice, školy, školky, dětské pokoje apod.

Vitex Aquavit Eco je certifikovaná v ASOS, v souladu s kritérii Evropské unie a splňuje normy BS 3900 (Part G6) a ISO 22196 : 2007 včetně certifikátu.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Vodou ředitelný akrylátový email
Způsob aplikace	: Štětec, váleček nebo stříkácí pistole
Ředění	: Při aplikaci štětcem a válečkem 5-10% čistou vodou. Při aplikaci stříkácí pistolí do 20% čistou vodou.
Vydatnost	: 9-12m ² v jedné vrstvě na předem připravený povrch.
Doba schnutí	: Na dotek 30-60min další vrstva po 6-8hod. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách (vlhkost, teplota..).
Odstíny	: Bílý lesk i satén. Dále tónované odstíny v systému Colorfull od firmy Vitex
Balení	: 750ml, 2,5L, 5L
Skladovatelnost	: 24 měsíců. Skladujte mezi 5°C až 40 °C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Před použitím dobře promíchejte a občas opakujte během aplikace. Neaplikujte při teplotě pod 10°C a nad teplotu 38°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%. Správně připravené povrchy (kov, dřevo, plast..) Musí být nejprve opatřeny nátěrem **Velatura** na vodní bázi či **Vitex Blanco** na vodní bázi, a poté aplikujte 2 nátěry **Aquavitu**.

PO POUŽITÍ

Se snažte ihned odstranit co nejvíce barvy ze štětců a válečků před jejich vymytím v čisté vodě.

