

Vito Acrylic

Je akrylátová fasádní barva pro venkovní použití. Poskytuje dobrou kryvost, paropropustnost a vydatnost. Má dobrou odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům (kyselé deště, UV-záření apod). Nové povrchy vždy penetrujte. Jako penetraci pro přípravu povrchu doporučujeme **Acrylan unco** nebo **Vitex 100% acrylic primer** naředěné dle údajů výrobce. Lze ji tónovat v omezené škále odstínů s pomocí tónovacího systému Vitex Coloring.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Fasádní barva
Způsob aplikace	: Štětec, váleček nebo stříkácí pistolí
Ředění	: 0-10% čistou vodou
Vydatnost	: 10-12m ² /L na předem připravený povrch
Doba schnutí	: Na dotek 15-30min./23°C další vrstva po 3-4hod./23°C
Odstíny	: Bílá, báze (W a M) tónované v systému Coloring
Balení	: 1L, 3L, 9L
Skladovatelnost	: 48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálů se špatnou přilnavostí. Otvory nebo trhliny vyplňte akrylovým tmelem **Acrylic putty** a přebruste.

Nové případně opravované vápenné omítky musí být před aplikací **Vito Acrylic** dostatečně vyzrálé (cca 6-8 týdnů) v závislosti na tloušťce vrstvy nanesené omítky. V případě nedodržení těchto tech. postupů dojde k barevným defektům (čím tmavší odstín tím náchylnější ke skvrnám). Nové nebo porézní povrchy vždy penetrujte. Doporučený penetrační nátěr je **Acrylan Unco eco** ředitelný vodou.

Před použitím dobře promíchejte a občas opakujte i během aplikace. Naneste dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí. Mezi vrstvami nechte minimální rozmezí 3-4hod./23°C. Barvu můžete plně omývat až po 3 týdnech od aplikace. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

