

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 03/2023

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
8588008372968
2. **Předpokládané použití:**
Keramické obklady a dlažby pro obložení podlah v domácnostech, včetně schodů, a stěn uvnitř a/nebo zevnitř budov.
3. **Výrobce:**
VELLOZA GRANITO LLP, SURVAY NO 185 P2 P1, OPP KHOKHARA HANUMAN, AT BELLA – BHARATNAGAR, 363641 Morbi Gujarat, India
4. **Zplnomocněný zástupce:**
nevztahuje se
5. **Systém/systémy POSV:**
Systém hodnocení: 4
- 6a. **Harmonizovaná norma:**
EN14411:2012
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:
nevztahuje se
- 6b. **Evropský dokument pro posuzování:**
nevztahuje se
Evropské technické posouzení:
nevztahuje se
Subjekt pro technické posuzování:
nevztahuje se
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:
nevztahuje se
7. **Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Vlastnosti	Úrovně a/nebo třídy	Související dokument
Ohnivzdornost	A1FL	EN14411:2012
Uvolňování nebezpečných látek:	-	-
Uvolňování Pb [mg/dm ²]	≤ 0,8	EN14411:2012
Uvolňování Cd [mg/dm ²]	≤ 0,07	EN14411:2012
Tloušťka spáry/ přilnavost [N/mm ²]:	-	-
cementová lepidla:	≥ 0,5	EN14411:2012
disperzní lepidla:	≥ 1	EN14411:2012
lepidla z reaktivních pryskyřic:	≥ 2	EN14411:2012
zednická malta:	užité vlastnosti nestanoveny	EN14411:2012
Odolnost vůči tepelnému šoku	Odolné	EN14411:2012
Síla lomu (N)	minimální 1300	EN14411:2012
Protiskluzové vlastnosti dle normy DIN 51130	R9	EN14411:2012
Pocit doteku:	užité vlastnosti nestanoveny	EN14411:2012
Trvanlivost pro:	-	-
vnitřní použití:	SPLŇUJE	EN14411:2012
vnější použití: odolnost proti zamrzání-rozmrazování (mrazuvzdornost)	Splňuje	EN14411:2012

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Neuplatňuje se

Užité vlastnosti výše specifikovaného výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných užitných vlastností. Toto prohlášení o užitných vlastnostech je vydáváno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce specifikovaného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


GoodWay spol. s r.o.
Tel.: +421 2 44 637 117, Fax: +421 2 44 637 118
www.goodway.sk, e-mail: goodway@goodway.sk
IČO: 44266120, IČ DPH: CZ68931

13.02.2023 Bratislava
datum, místo

Technický list

Č. 03/2023

Týká se výrobku: **Terazzo Silver Matt 60x60 8588008372968** SKUPINA: Bla

1. Doplnkové informace o vlastnostech

Výrobek je určen pro místnosti s malým provozem, např. kuchyň, koupelna, obývací pokoj s výjimkou ploch, které mají přímý přístup z vnější strany. Vzhledem k povaze lesklého povrchu, dlaždice by měly být chráněny před působením abrasivních prostředků. (např. písku, kovových noh nábytku).

Vlastnosti	Úrovně a/nebo třídy	Související dokument
Tloušťka (mm)	7,5 mm	EN14411:2012
Přípustné odchylky (šířky) od pracovního rozměru	$\pm 0,6 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411:2012
Přípustné odchylky (délky) od pracovního rozměru	$\pm 0,6 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411:2012
Přípustné odchylky (tloušťky) od pracovní tloušťky	$\pm 5 \%$; $\pm 0,5$ mm	EN14411:2012
Maximální přípustná odchylka okraje od přímky vzhledem k pracovnímu rozměru (šířky)	$\pm 0,5 \%$; $\pm 1,5$ mm	EN14411:2012
Maximální přípustná odchylka okraje od přímky vzhledem k pracovnímu rozměru (délky)	$\pm 0,5 \%$; $\pm 1,5$ mm	EN14411:2012
Maximální přípustná odchylka od přímého úhlu vůči šířce	$\pm 0,5 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411:2012
Maximální přípustná odchylka od přímého úhlu vůči délce	$\pm 0,5 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411:2012
Maximální přípustná odchylka zakřivení středu od rovinnosti povrchu vůči úhlopříčce vypočtené na základě pracovních rozměrů	$\pm 0,5 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411:2012
Maximální přípustná odchylka zakřivení boční stěny od rovinnosti povrchu vůči pracovnímu rozměru šířky	$\pm 0,5 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411:2012
Maximální přípustná odchylka zakřivení boční stěny od rovinnosti povrchu vůči pracovnímu rozměru délky	$\pm 0,5 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411:2012
Maximální přípustná odchylka deformace rohů od rovinnosti vůči úhlopříčce vypočtené na základě pracovních rozměrů	$\pm 0,5 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411:2012
Nasákavost vodou Eb [%]	$\leq 0,5$	EN14411:2012
Pevnost v ohybu [N/mm ²]	minimální 35	EN14411:2012
Odolnost proti hlubokému otěru [mm ³]	nevztahuje se	EN14411:2012
Odolnost proti otěru glazury PEI/počet otáček	Třída 3	EN14411:2012
Odolnost proti vlasečnicovým trhlinám	Odolné	EN14411:2012
Rázová pevnost	žádný ukazatel není stanoven	EN14411:2012
Odolnost proti vzniku skvrn / nečistot	Třída 5	EN14411:2012
Chemická odolnost proti kyselinám i zásadám nízké koncentrace	LA class	EN14411:2012
Chemická odolnost proti kyselinám a zásadám vysoké koncentrace	HA class	EN14411:2012
Odolnost proti domácím prostředkům a přísadám do bazénové vody	A class	EN14411:2012
Přirozená radioaktivita [Bq/kg]	f1 ≤ 1 , f2 ≤ 240	EN14411:2012

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



 GoodWay, spol. s r.o., Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava
 Tel.: +421 2 44 637 117, Fax: +421 2 44 457 171
 www.goodway.sk, e-mail: goodway@goodway.sk
 IČO: 44266120, IČ DPH: CZ683360163

15.02.2023 Bratislava
 datum, místo