


23150 KMB6-C20/3

Jistič, 3P

5905339231505



Jistič slouží k ochraně před přetížením a zkratem v instalacích a zařízeních.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: na liště TH35

Norm: PN-EN 60898-1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitý proud [A]: 20

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷40

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷25

Vypínací charakteristika: C

Třída energetických omezení: 3

Počet modulů: 3

Jmenovitý zkratový proud [A]: 6000

Stupeň krytí IP: 20

Počet pólů: 3

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení : 4

Počet kusů v hromadném balení: 40

Čistá jednotková hmotnost [g]: 300

Gramáž [g]: 330

Délka jednotkového balení [cm]: 5.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 13.2

Šířka kartonu [cm]: 25

Výška kartonu [cm]: 19.5

Délka kartonu [cm]: 45

Objem kartonu [m³]: 0.021938