


## 23153 KMB6-B25/3

Jistič, 3P

5905339231536



Jistič slouží k ochraně před přetížením a zkratem v instalacích a zařízeních.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na liště TH35

**Norm:** PN-EN 60898-1

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 230/400 AC

**Jmenovitý proud [A]:** 25

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷40

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Vypínací charakteristika:** B

**Třída energetických omezení:** 3

**Počet modulů:** 3

**Jmenovitý zkratový proud [A]:** 6000

**Stupeň krytí IP:** 20

**Počet pólů:** 3

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 4

**Počet kusů v druhém balení :** 4

**Počet kusů v hromadném balení:** 40

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 300

**Gramáž [g]:** 330

**Délka jednotkového balení [cm]:** 5.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 7.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 13.2

**Šířka kartonu [cm]:** 25

**Výška kartonu [cm]:** 19.5

**Délka kartonu [cm]:** 45

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.021938