



GRIP A526 MULTI

ADHEZNÍ MŮSTEK

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pro savé a nesavé podklady
- Také pro vlhké podklady
- Pro interiéry a exteriéry

POPIS VÝROBKU

GRIP A526 MULTI je pojivo bez obsahu rozpouštědel pro savé i nesavé, rovněž vlhké, povrchy. **GRIP A526 MULTI** vytváří vynikající přilnavost mezi starými a novými materiály. Částice umělé pryskyřice, obsažené v přípravku **GRIP A526 MULTI** vytvářejí lepivý film, který působí jako pojivo.

OBLASTI POUŽITÍ

Vhodné pro beton, maltu, potěr, podklady pro dlažbu, omítku, dřevovláknité a sádkartonové desky, mramor, asfaltové podklady atd.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Ošetřovaná plocha musí být ztvrdlá a čistá, ale ne bezpodmínečně suchá.

Neošetřované plochy zakryjte, je nutno zabránit zanesení tekutiny.

ZPRACOVÁNÍ

GRIP A526 MULTI nanášejte štětcem, válečkem, štětkou nebo rozstřikovačem, dokud nebude povrch nasycený.

V závislosti na počasí vytvoří přípravek **GRIP A526 MULTI** cca po 30 minutách lepivý film, na který lze nanášet čerstvou maltu, omítku, potěr, beton, asfalt nebo těsnicí šlemy. Plochy ošetřované přípravkem **GRIP A526 MULTI** je nutno až do vytvrdnutí chránit před mrazem, mokrem a účinky slunečního záření (zakrýt).



SKLADOVÁNÍ

GRIP A526 MULTI je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nespotřebovaný materiál je nutno uchovávat v dobře uzavřených originálních obalech. Zbytky se nesmí nalévat zpět do obalu.

GRIP A526 MULTI má v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost nejméně 36 měsíců.

LIEFERFORM

5 l číslo zboží 30621768

10 l číslo zboží 30621770

GISCODE

D 1

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Základní nátěr na disperzní bázi bez obsahu rozpouštědel
Barva	Mléčně bílý
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +30 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	Cca 0,2 l/m ² , v závislosti na savosti podkladu
Čištění nářadí	ihned po použití vodou, vytvrdnutý mechanicky



Tímto návodem vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí založených na našich testech a zkušenostech. Vzhledem k množství možných aplikací a podmínkám skladování a zpracování našich výrobků, které jsou mimo naši kontrolu, však nemůžeme v jednotlivých případech zaručit výsledek zpracování. Proveďte si vlastní testy. Mírné zabarvení tmelů je možné pod vlivem UV záření. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými šaržemi způsobené technologií výrobku. Neposkytujeme žádnou záruku na absolutní věrnost barev. Pro každý projekt používejte materiál ze stejné šarže. Naše technické a obchodní poradenství je vám k dispozici.

Zveřejněním tohoto datového listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Vydání: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

