



GRIP B501 BITUMEN

BITUMENOVÁ PENETRACE

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pro následné asfaltové izolace a asfaltové pásy
- Velice hodnotný adhezní můstek
- Bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU

GRIP B501 BITUMEN je speciální bitumenové pojivo pro asfaltové pásy, nátěry a utěsnění, zvláště určený pro **BLOCK B515 TERRA 1K** a **BLOCK B525 TERRA 2K**.

GRIP B501 BITUMEN je tekutý bitumenový nátěr s velmi dobrou schopností průniku do savých podkladů.

OBLASTI POUŽITÍ

Vhodný pro všechny běžné materiály jako beton, pórobeton, maltu, vápenopiskové cihly, lehký beton a duté betonové tvárnice, vápennou a cementovou omítku atd.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad by měl být hladký, pevný, suchý a nosný, tj. zbavený prachu, téru, smůly, odbedňovacího oleje, nečistot, starých nátěrů nebo vrstev, které by narušovaly přilnavost. Kontrolu je třeba provést přejetím plochou dlaně přes povrch. Přitom se nesmí ani uvolnit z povrchu částí, ani se ruka nesmí silně ušpinit. Pomocí testu škrábnutím zkontrolujte nosnost, chybná místa a dutiny v podkladu. Uvolněné zdivo a spáry, trhliny, dutiny a chybná místa opravte pomocí přípravku **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** nebo **BLOCK C514 TER 1K FLEX**. Před dalším zpracováním nechte ztuhnout. Na podkladu nesmí být otřepy nebo nerovnosti s ostrými okraji. Případné otřepy a ostré okraje odstraňte. Podklad musí být suchý.



ZPRACOVÁNÍ

Na přechodu od vodorovných ploch ke svislým je nutno vytvořit žlábký pomocí přípravku **BLOCK C514 TERRA 1K FLEX**.

Přípravek **GRIP B501 BITUMEN** dobře promíchejte a nanášejte pomocí nepřiliš tvrdého štětce, kartáče, válečku nebo vhodného rozstřikovače.

Přípravek **GRIP B501 BITUMEN** musí být před aplikací přípravku **BLOCK B515 TERRA 1K** apod. zcela zaschlý. Doba schnutí se může lišit v závislosti na vlastnostech podkladu, teplotě a počasí.

SKLADOVÁNÍ

V originálním obalu nejméně 24 měsíců. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Před použitím neskladujte při teplotě nižší než 5 °C.

LIEFERFORM

1l číslo zboží 30626247

5l číslo zboží 30622816

GISCODE

BBP10

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Asfaltová emulze
Barva	Hnědá
Podmínky zpracování	Od +5 °C do +25 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	V závislosti na savosti podkladu cca 250 – 300 ml/m ²
Čištění nářadí	Nářadí lze dobře vyčistit terpentýnovou náhražkou



Tímto návodem vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí založených na našich testech a zkušenostech. Vzhledem k množství možných aplikací a podmínkám skladování a zpracování našich výrobků, které jsou mimo naši kontrolu, však nemůžeme v jednotlivých případech zaručit výsledek zpracování. Proveďte si vlastní testy. Mírné zabarvení tmelů je možné pod vlivem UV záření. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými šaržemi způsobené technologií výrobku. Neposkytujeme žádnou záruku na absolutní věrnost barev. Pro každý projekt používejte materiál ze stejné šarže. Naše technické a obchodní poradenství je vám k dispozici.

Zveřejněním tohoto datového listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Vydání: 08.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

