



BLOCK B591 TOP SEAL

BITUMENOVÝ TĚSNICÍ TMEL

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Těsní prostupy mezi komínem a střechou
- S obsahem vláken
- Bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU

BLOCK B591 TOP SEAL je bitumenová těsnicí hmota bez obsahu rozpouštědel a s obsahem vláken. **BLOCK B591 TOP SEAL** vykazuje přilnavost na téměř všech pevných podkladech.

OBLASTI POUŽITÍ

K opravám trhlin, spár, žlábků atd. a k utěsnění napojení komínů a zdí a rovněž střešních průlomů.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, bez tuku a mrazu.

ZPRACOVÁNÍ

K zesílení přilnavosti by se měl před ošetřením provést nátěr přípravkem **BLOCK B591 TOP SEAL**.

Po úplném vyschnutí základního nátěru se nanáší přípravek **BLOCK B591 TOP SEAL** pomocí vhodného vytlačovacího zařízení. K tomu je nutno odříznout špičku závitů, zkrátit plastovou trysku na požadovaný průměr a našroubovat ji.



SKLADOVÁNÍ

BLOCK B591 TOP SEAL má v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost nejméně 24 měsíců.

LIEFERFORM

300 ml číslo zboží 30621629

GISCODE

BBP10

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Těsnicí hmota na bázi vodnatých disperzí
Barva	Černý
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +40 °C, v žádném případě ne při mrazu
Spotřeba	Kartuše stačí na cca 3 běžné metry Při průřezu spár 10x10 mm
Čištění nářadí	Nářadí vyčistěte benzínem nebo terpentýnovou náhražkou



Tímto návodem vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí založených na našich testech a zkušenostech. Vzhledem k množství možných aplikací a podmínkám skladování a zpracování našich výrobků, které jsou mimo naši kontrolu, však nemůžeme v jednotlivých případech zaručit výsledek zpracování. Proveďte si vlastní testy. Mírné zabarvení tmelů je možné pod vlivem UV záření. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými šaržemi způsobené technologií výroby. Neposkytujeme žádnou záruku na absolutní věrnost barev. Pro každý projekt používejte materiál ze stejné šarže. Naše technické a obchodní poradenství je vám k dispozici.

Zveřejněním tohoto datového listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Vydání: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

