



BLOCK B731 TERRA ISO

BITUMENOVÝ IZOLAČNÍ NÁTĚR

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Černý vodoodpudivý krycí nátěr
- Ochranný nátěr na betonový povrch a zdivo v prostoru kontaktu s půdou
- Bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU

BLOCK B731 TERRA ISO je černý krycí nátěr odpuzující vodu na latex-bitumenové bázi. Jedná se o ochranný nátěr pro betonové plochy a zdivo v oblastech, které přicházejí do styku s půdou, jako izolace proti zemní vlhkosti.

BLOCK B731 TERRA ISO zaschne do bezešvého, vodu odpuzujícího fóliového povlaku. Nátěr nezkřehne a je odolný vůči běžně se vyskytujícím betonu agresivním látkám.

OBLASTI POUŽITÍ

Vhodný pro venkovní použití na betonové plochy a zdivo s plně promaltovanými spárami v oblasti, která přichází do styku s půdou, jako izolace proti zemní vlhkosti.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, nosný, čistý, maximálně rovný a bez trhlin, děrovitostí atd. a beze zbytků oleje, mastnoty, prachu nebo dalších oddělovacích vrstev.

Povrch může být mírně vlhký, bez patrného filmu. Ošetřené plochy by neměly být trvale vystaveny mokru, protože nemůže dojít k proschnutí.

ZPRACOVÁNÍ

BLOCK B731 TERRA ISO před použitím dobře promíchejte. Na savých podkladech je třeba provést podkladový nátěr s použitím přípravku **GRIP B501 BITUMEN**. Po zaschnutí se přípravek **BLOCK B731 TERRA ISO** nanáší válečkem, kartáčem nebo vhodným rozstříkovačem ve 2 až 3 vrstvách, přičemž každá vrstva musí být před další aplikací zcela zaschlá. V oblastech s rizikem vzniku trhlin je třeba do 2. vrstvy zapracovat armovací tkaninu, např. **BLOCK T506 TERRA FABRIC**. Při zpracování se vyvarujte přímému slunečnému záření. Déšť nebo vysušení během zpracování může vést ke škodám (např. odlupování). Před vyplněním je nutno vrstvu chránit pomocí vhodných ochranných, drenážních nebo



izolačních desek (vyhněte se bodovému nebo liniovému zatížení).

SKLADOVÁNÍ

BLOCK B731 TERRA ISO je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nezpracovaný materiál je nutno uchovávat v dobře uzavřených originálních obalech.

V uzavřeném originálním obalu a při správném skladování je trvanlivost přípravku **BLOCK B731 TERRA ISO** nejméně 24 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

1 l číslo zboží 30625523
5 l číslo zboží 30622974
10 l číslo zboží 30622973

GISCODE

BBP10

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Krycí nátěr bez obsahu rozpouštědel na latex-bitumenové bázi
Barva	Černý
Podmínky zpracování	Použitelný od +5 °C do +35 °C (vzduch a stavební část, i během schnutí), v žádném případě ne při mrazu
Spotřeba	Cca 200–250 ml/m ² na každou vrstvu
Čištění nářadí	Případně vzniklé nečistoty lze odstranit pomocí běžných čisticích prostředků. Pracovní nástroje opláchněte velkým množstvím vody.



Tímto návodem vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí založených na našich testech a zkušenostech. Vzhledem k množství možných aplikací a podmínkám skladování a zpracování našich výrobků, které jsou mimo naši kontrolu, však nemůžeme v jednotlivých případech zaručit výsledek zpracování. Proveďte si vlastní testy. Mírné zabarvení tmelů je možné pod vlivem UV záření. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými šaržemi způsobené technologií výroby. Neposkytujeme žádnou záruku na absolutní věrnost barev. Pro každý projekt používejte materiál ze stejné šarže. Naše technické a obchodní poradenství je vám k dispozici.

Zveřejněním tohoto datového listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Vydání: 08.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

