



BLOCK N531 MULTI FIBER

**TĚSNICÍ HMOTA ZESÍLENÁ VLÁKNY
(BALENÍ V KARTUŠI)**

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Zesílená vlákna a vysoce flexibilní
- Okamžitě vodotěsná
- Do exteriéru

POPIS VÝROBKU

BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml je těsnicí hmota v kartuši, určená speciálně na propojení, menší netěsná místa a důležitá místa napojení. **BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml** je vysoce pružný a okamžitě vodotěsný. **BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml** přilne i na vlhké, mokré podklady. **BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml** je těsnicí hmota zesílená vlákny, přemostující trhliny, připravená k použití a okamžitě vodotěsná.

OBLASTI POUŽITÍ

BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml přilne na všechny běžné podklady jako střešní lepenka, svařované pásy, stavební materiály z vláknitého cementu, tér, hliník, měď, zinek, olovo, kámen, cihly, hlína, břidlice, beton, jezírková fólie, plasty, dřevo, nepřilne na Styropor® a PE.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Plochu očistěte od nečistot, mechu, tuku a oleje. Kovové plochy zdrsňte, resp. vyčistěte nitroředidlem. Vyhněte se tloušťce vrstvy do hloubky větší než 8 mm (použijte výplňový materiál).

ZPRACOVÁNÍ

BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml lze velmi dobře vyhladit vodou do hladkého a celistvého povrchu. Přitlačením a vyhlazením je zaručeno optimální přilnutí zejména na vlhkém povrchu. Hluboké trhliny je třeba vyplnit pěnou nebo přípravkem **BLOCK T506 TERRA FABRIC**. V závislosti na počasí lze plochu zpracovávat po 8–12 hodinách a lze ji přetírat např. akrylovou barvou nebo barvou na bázi rozpouštědel.



SKLADOVÁNÍ

BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nespotřebovaný materiál uchovávejte v uzavřených originálních obalech. **BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml** má v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost cca 48 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

310ml číslo zboží 30622118

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Těsnicí hmota s obsahem rozpouštědel
Barva	Šedá
Podmínky zpracování	Použitelné od - 5 °C do 40°C
Spotřeba	Jedna kartuše vystačí na cca 12 bm při velikosti spáry 5 mm x 5 mm
Čištění nástrojů	Pracovní přístroje vyčistěte nitroředidlem



Tímto návodem vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí založených na našich testech a zkušenostech. Vzhledem k množství možných aplikací a podmínkám skladování a zpracování našich výrobků, které jsou mimo naši kontrolu, však nemůžeme v jednotlivých případech zaručit výsledek zpracování. Proveďte si vlastní testy. Mírné zabarvení tmelů je možné pod vlivem UV záření. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými šaržemi způsobené technologií výroby. Neposkytujeme žádnou záruku na absolutní věrnost barev. Pro každý projekt používejte materiál ze stejné šarže. Naše technické a obchodní poradenství je vám k dispozici.

Zveřejněním tohoto datového listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Vydání: 08.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

