

BLOCK B738/ B747/ B766/ B775

TOP TAPE

SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁSKA

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Odolnost vůči dešti a UV záření
- Odolnost vůči znečištění ovzduší
- Pohodlné zpracování
- Vysoká přilnavost
- Velmi dobrá tvarovatelnost
- Odolnost vůči stárnutí

POPIS VÝROBKU

BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE je samolepicí, 1,2 mm silná těsnicí páska s pružnou fólií. Viditelná strana je opatřena speciální vrstvou odolnou proti UV záření.

OBLASTI POUŽITÍ

BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE se používá k utěsnění střešních oken, střešních mansard, střešních kopulí a světelných vedení. Hodí se také k ochraně parapetních desek, okrajů střech a střešních latí. K utěsnění střešních prostupů a spár mezi (prefabrikovanými) prvky. Pro opravy olověných pásů, žlabů, svodů a živichých střešních krytin. Vhodná zejména pro složité detaily a spoje díky své deformovatelnosti a trvalé rozměrové stálosti. Vynikající přilnavost k bitumenu. Dobrá přilnavost ke kovům, jako je olovo, hliník, měď, zinek a ocel, a také ke sklu a mnoha plastům, jako je PVC a ABS. **GRIP N511 TOP TAPE** se doporučuje na vysoce porézních podkladech.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad: Podklad by měl být čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty. Ocelovým kartáčem odstraňte rez a uvolněné vrstvy barvy. Kovové podklady v případě potřeby odmastěte rozpouštědlem **Solvent 270**. Velmi hrubé a nerovné podklady vyplňte přípravkem **BLOCK B536 TOP FIX**.

Aplikace: Fólie zůstane bez vrásek, pokud se odstraní ochranná fólie a současně se aplikuje páska. Samozřejmě můžete také nejprve nastříhat požadovanou délku a krátce před aplikací odstranit ochrannou fólii. Počáteční přilnavost je enormní, takže opravy jsou téměř nemožné. Nerozvíjejte příliš dlouhé pásy. Při lepení je překrývejte alespoň o 50 mm.

Pásku přitlačte na celý povrch hadříkem nebo ji na něj naviňte válečkem. Neměly by se zachytávat žádné vzduchové bubliny. Pokud se vzduchové bubliny přesto zachytí, je třeba je vytlačit stranou.



POZNÁMKY

- 1) U pohybových spár nejprve do spáry vtačte pruh pěny, ale tak, aby pěna vyčnívala nad povrch. Poté na něj nalepte pásku **BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE Super** tak, aby uprostřed pásky byla smyčka. Tak, aby se střed pásky mohl pohybovat.
- 2) Pásku **BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE Super** nelepte ani nezakládejte do betonu.
- 3) Nepoužívejte v mrazu nebo za deště.
- 4) Aplikace pod vodou pouze za uzavřených porézních podkladů.
- 5) Při aplikaci **BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE** na akrylátové sklo (PMMA, plexisklo, Perspex atd.) a polykarbonát (Lexan, Makroion) nelze očekávat žádné poškození, pokud jsou tyto materiály položeny bez prnutí.

SKLADOVÁNÍ

Při skladování na suchém místě a při teplotách mezi +10 °C a +30 °C lze pásku skladovat nejmé

ZPŮSOB DODÁNÍ

B738, číslo zboží 30622577	hliník (šířka 6 x 5 cm)
B738, číslo zboží 30623186	hliník (šířka 4 x 7,5cm)
B738, číslo zboží 30623184	hliník (šířka 3 x 10 cm)
B738, číslo zboží 30623185	hliník (šířka 2 x 15 cm)
B738, číslo zboží 30622576	hliník (šířka 1 x 30 cm)
B747, číslo zboží 30623199	olovo (6 x 5 cm široké)
B747, číslo zboží 30623178	olovo (4 x 7,5 cm široké)
B747, číslo zboží 30623455	olovo (3 x 10 cm široké)
B747, číslo zboží 30623196	olovo (2 x 15 cm široké)
B747, číslo zboží 30623198	olovo (1 x 30 cm široké)

TECHNICKÁ DATA

Barvy	Hliník, olovo, měď, černý
Odolnost proti UV záření	Dobrý
Chování při požáru	Třída E
Pracovní teplota	Minimálně +5°C až +45°C
Bod výjimky	≥ + 85 °C
Chování při ohýbání za studena	≤ - 30 °C
Maximální tahová síla	> 200 N/50mm
Nepropustnost vody	Prošlo 2kPa
Pevnost v tahu	> 30 N
Propustnost pro vodní páru sd	> 1500 m
Délka role	10 Metr
Hmotnostní síla	1,2 mm
Šířky rolí	5 cm; 7,5 cm; 10 cm; 15 cm; 30 cm



Tímto návodem vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí založených na našich testech a zkušenostech. Vzhledem k množství možných aplikací a podmínkám skladování a zpracování našich výrobků, které jsou mimo naši kontrolu, však nemůžeme v jednotlivých případech zaručit výsledek zpracování. Proveďte si vlastní testy. Mírné zabarvení tmelů je možné pod vlivem UV záření. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými šaržemi způsobené technologií výroby. Neposkytujeme žádnou záruku na absolutní věrnost barev. Pro každý projekt použijte materiál ze stejné šarže. Naše technické a obchodní poradenství je vám k dispozici.

Zveřejněním tohoto datového listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Vydání: 08.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

