



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® M40

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU



TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® M40

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU

ARTIKL

C4006

MATERIÁL

Mušle ABS, polštářky PVC

GRAMÁŽ

211 g

ÚTLUM SNR

26,1 dB

POPIS

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC polštářky, imitace kůže, sklopný a nastavitelný spojovací oblouk.

HODNOTY ÚTLUMU:

SNR: 26,1 dB

High: 27,5

Medium: 24,5

Low: 17,6

Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum (dB)	16,2	15,2	17,8	27,7	39,0	30,6	29,3	33,4
Směrodatná odchylka (dB)	5,3	3,2	2,8	6	3,8	3,6	4	4,1
Účinná ochrana	10,9	12	14,9	21,7	35,1	27	25,3	29,3



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN 352-1:2020 Chrániče sluchu-všeobecné požadavky. - Část 1: Mušlové chrániče sluchu.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou ALIENOR CERTIFICATION (ZA du Sanital – 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France), číslo certifikátu N° 2754/2737/159/08/23/0734, dne 31. 08. 2023.

POČET PÁRŮ V KARTONU	60 ks
HMOTNOST KARTONU	16 kg
ROZMĚR KARTONU	0,14 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Pokud jsou chrániče správně nošeny a je jim věnována náležitá péče, poskytují vynikající ochranu, která odfiltruje vysokofrekvenční zvuky provázející většinu případů zvýšeného hluku, způsobeného dynamickými stroji, jako je dílenské náčiní a motorové pily. Čistěte teplou mýdlovou vodou, nepoužívejte na čištění organická rozpouštědla nebo alkohol. V závislosti na použití musí být mušlový chránič sluchu každé tři měsíce desinfikován. Jakákoliv část mušlového chrániče, která přichází do kontaktu s nositelem, by měla být desinfikována vhodným roztokem. Pokud se mušlový chránič nepoužívá, je doporučeno skladovat ho v čistém a suchém plastovém sáčku. Před každým použitím zkontrolujte mušle, spojovací body a hlavový oblouk. Pokud jsou mušlové chrániče poškozené, zlikvidujte je a zvolte jiné.