

DE Datenblatt

Anbau Panel NAVIA



Modernes energiesparendes LED Anbaupanel

Geeignet für Deckenaufbau- oder Wandanbau-Montage. Einfache Montage direkt am Rahmen mit dem mitgelieferten Zubehör.

Ausführung mit erhöhtem Blendschutz $UGR \leq 19$ für Office-Anwendungen.

Montageart: Anbau Decke / Wand
Farbe: weiß
Material: Alu / Stahl / Polystyrol



Art.Nr. 2414.01036.0196 EAN 9008954064872

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 36W
Lichtstrom: 5150lm (ϕ_{use} 360° brutto)
Farbwiedergabe: CRI>80
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 113°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 1,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Aluminium (Rahmen) / Stahl (Rückwand)
Material Abdeckung: Polystyrol (Diffusor mikroprismatisch)

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK II schutzisoliert
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Störungen

> Spannung prüfen
> Anschluss prüfen
> Leitung prüfen

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

lxbxh=Länge x Breite x Höhe
lxbxh 640x640x30mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D** (2414010360196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

Panelové svítidlo pro stropní montáž NAVIA



Moderní energeticky úsporný LED panel pro povrchovou montáž
Vhodné pro nástěnnou nebo stropní montáž. Snadno se instaluje přímo na rámu s přiloženým příslušenstvím.
Verze se zvýšenou ochranou proti oslnění $UGR \leq 19$ pro kancelářské aplikace.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: bílá
Materiál: Hliník/ocel/plast



E2 číslo: 2414.01036.0196

EAN 9008954064872

Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 30.000 hodin
Výkon: 36W
Světelný tok: 5150lm (ϕ_{use} 360° hrubý)
Reprodukce barev: CRI>80
Barva světelného zdroje: 4000K
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 113°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (vyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 1,5mm²

Materiál

Barva: bílá
Tělo svítla: Hliník (rámeček) / ocel (zadní stěna)
Kryt: plast (difusor mikropřismatický)

Ochrana

Stupeň krytí: IP 20
Třída ochrany: SK II ochrana izolace
Teplotní rozsah: -10°C na +40°C

Opravte závadu

> napětí přezkoušet
> spojení přezkoušet
> kabel přezkoušet

Příslušenství

Montážní materiál

Rozměry

dxšxv = délka/šířka/výška
dxšxv 640x640x30mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D (2414010360196-L)

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.
Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.
Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List**Panelové svetidlo pre stropnú montáž NAVIA****Moderný energeticky úsporný LED panel pre povrchovú montáž**

Vhodné pre montáž na strop alebo na stenu. Jednoduchá priama inštalácia na ráme s priloženým príslušenstvom.

Verzia so zvýšenou ochranou proti oslneniu $UGR \leq 19$ pre kancelárske aplikácie.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: biela
Materiál: Hliník / oceľ / plast



E2 číslo: 2414.01036.0196

EAN 9008954064872

Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 30.000 hodín
Výkon: 36W
Svetelný tok: 5150lm (ϕ_{use} 360° hrubý)
Reprodukcia farieb: CRI>80
Farba svetelného zdroja: 4000K
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 113°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (vymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svetidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 1,5mm²

Materiál

Farba: biela
Telo svetla: Hliník (rámček) / oceľ (zadná stena)
Kryt: plast (difúzor mikropřismatický)

Ochrana

Stupeň krytia: IP 20
Trieda ochrany: SK II ochrana izolácie
Teplotný rozsah: -10°C na +40°C

Opravte závalu

> napätie preskúšať
> spojenie preskúšať
> kábel preskúšať

Príslušenstvo

Montážny materiál

Rozmery

dxšxv = dĺžka/šírka/výška
dxšxv 640x640x30mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj
triedy energetickej účinnosti **D**
(2414010360196-L)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.
Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Panelna svetilka za stropno montažo NAVIA



Moderna energetsko varčna LED nadometna plošča

Primeren za stropno ali stensko montažo. Enostaven za neposredno namestitev na okvirju s priloženimi dodatki.

Različica s povečano zaščito pred bleščanjem $UGR \leq 19$ za pisarniško uporabo.

Montaža: nadomet strop / stena
Barva: bela
Material: Alu/jeklo/plastika



Št.artikla 2414.01036.0196

EAN 9008954064872

Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 30.000 ur
Moč: 36W
Svetilnost: 5150lm (ϕ_{use} 360° bruto)
Obnovljivost svetlobe: CRI>80
Barva svetlobe: 4000K
Izhod svetlobe: neposredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 113°
Zatemniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: sponka 2-polna, max. 1,5mm²

Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: Aluminij (okvir) / jeklo (zadnje ohišje)
Pokrov: PS (Difuzor mikropisma)

Varnost

Zaščita: IP 20
Klasa zščite: SK II zaščita izolacije
Temperaturno območje: -10°C za +40°C

Motnje

> Preverite napetost
> Preverite priklop
> Preverite vodnike

Pribor

Montažni material

Mere

dxšxv = dolžina/širina/višina
dxšxv 640x640x30mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **D** (2414010360196-L)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Instalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podaci

Panel svjetlo za stropnu montažu NAVIA



Moderna štedna LED ploča za nadgradnu montažu

Pogodan za stropnu ili zidnu montažu. Jednostavan za izravnu instalaciju na okviru s uključenim priborom.

Izvedba s povećanom zaštitom od blještanja $UGR \leq 19$ za uredske primjene.

Montaža: nadgradna, zid/strop
Boja: bijela
Material: Alu/čelik/plastika



Br.artikla 2414.01036.0196

EAN 9008954064872

Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 30.000 sati
Moć: 36W
Svjetlost: 5150lm (ϕ_{use} 360° bruto)
Renderiranje boja: CRI>80
Boja svetlobe: 4000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 113°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: stezaljka 2polna, max. 1,5mm^c

Kučište

Boja kučišta: bijela
Boja: Aluminij (okvir) / čelik (stražnje kučište)
Poklopac: PS (Difusor mikropisma)

Sigurnost

Zaštita: IP 20
Klasa zaštite: SK II zaštita izolacije
Raspon temperature: -10°C u +40°C

Smetnje

> Provjera napona
> Provjera priključka
> Provjera vodova

Pribor

Instalacijski material

Mere

dxšxv = duljina/širina/visina
dxšxv 640x640x30mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti **D** (2414010360196-L)

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na uređaju poništava jamstvo im može

HU Adatlap**Felületre szerelhető panellámpa NAVIA****Modern energiatakarékos LED felületre szerelt panel**

Mennyezetre vagy falra szerelhető. Könnyen telepíthető közvetlenül a kereten a mellékelt tartozékokkal.

Megnövelt tükröződés elleni védelemmel ellátott változat, UGR ≤ 19 irodai alkalmazásokhoz.

Beépítési mód: falra/mennyezetre szerelhető
Szín: fehér
Anyaga: Alumínium / Acél / Polisztirol



Termékszám: 2414.01036.0196

EAN 9008954064872

Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Teljesítmény: 36W
Összes fényáram: 5150lm (ϕ_{use} 360° bruttó)
Színvisszaadási fokozat: CRI>80
Színhőmérséklet: 4000K
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykisugárzási szög: 113°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (zamjenjiv)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 2 pólusú vezetékösszekötő, max. 1,5 mm²

Lámpatest adatai

Szín: fehér
Ház anyaga: Alumínium (Keret) / Acél (Hátfal)
Búra anyaga: Polisztirol (mikroprizmatikus diffúzor)

Védettségi fokozatok

Védettség: IP 20
Érintésvédelem: ÉVII - Kettős védőszigeteléssel
Hőmérséklet tartomány: -10°C és +40° között

Működési zavarok

> Ellenőrizze a feszültséget
> Ellenőrizze a csatlakozást
> Ellenőrizze a kapcsolatot

Tartozék

Szerelési anyag tartalmaz

Méretek

(hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság)

hxsxzm 640x640x30mm

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **D** (2414010360196-L)

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetészerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül. A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával. A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket